

## Ασύρματος χειρισμός



### Βιομηχανικό τηλεχειριστήριο HSI // NEO

Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 1000 πόρτες. Είναι εξοπλισμένο με οθόνη ενδείξεων και εύχρηστα πλήκτρα άμεσης επιλογής. Τα μεγάλα πλήκτρα του διευκολύνουν το χειρισμό με γάντια εργασίας. Οι κωδικοί ενός τηλεχειριστηρίου μεταδίδονται γρήγορα μέσω καλωδίου σε άλλα τηλεχειριστήρια.



Τηλεχειριστήριο  
HS 4



Τηλεχειριστήριο  
ενός  
πλήκτρου HS 1



Τηλεχειριστήριο  
προστασίας κωδικού  
HSS 4  
Επιπλέον λειτουργία:  
Αποθήκευση και  
προστασία κωδικού  
τηλεχειρισμού.  
Περιλαμβάνει  
λειτουργία  
τηλεχειρισμού  
τεσσάρων πλήκτρων



Ασύρματο  
πληκτρολόγιο  
κωδικού FCT 10b  
Για έως και  
10 κωδικούς  
τηλεχειρισμού (868,3  
MHz). Με φωτιζόμενο  
πληκτρολόγιο κατά  
το πρώτο πάτημα  
πλήκτρου.



Ασύρματη συσκευή  
αναγνώρισης  
δακτυλικών  
αποτυπωμάτων  
FFL 12 // NEO  
Για έως και 10 κωδικούς  
τηλεχειρισμού (868,3  
MHz). Με φωτιζόμενο  
πληκτρολόγιο κατά το  
πρώτο πάτημα πλήκτρου.

## Δέκτης για τα συστήματα



Μονοκάναλο  
Δέκτης HE1 01



Δικάναλο  
Δέκτης HEI 2



Μονοκάναλο  
Δέκτης ρελέ  
HER 1



Δικάναλο  
Δέκτης ρελέ HER 2



Τετρακάναλο  
Δέκτης ρελέ  
HER 4



**Πλακέτα για θέσεις τέλους διαδρομής σε ξεχωριστό πρόσθετο κουτί ή για τοποθέτηση σε υπάρχον κουτί**  
Μονάδα επέκτασης για συστήματα ελέγχου A/B 435 και A/B 440  
Διαστάσεις πρόσθετου περιβλήματος:  
202 X 104 X 130 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Κατηγορία προστασίας: IP 65  
Η πλακέτα μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί μέσα στη μονάδα ελέγχου.



**Πλακέτα πολλαπλών λειτουργιών σε ξεχωριστό πρόσθετο κουτί ή για τοποθέτηση σε υπάρχον κουτί**  
Σηματοδότηση τέλους διαδρομής, στιγμιαίου παλμού, συλλογική σηματοδότηση ανωμαλίας  
Μονάδα επέκτασης για συστήματα ελέγχου A/B 445, A/B 460, B 460 FU  
Διαστάσεις πρόσθετου περιβλήματος:  
202 X 104 X 130 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Κατηγορία προστασίας: IP 65  
Η πλακέτα μπορεί προαιρετικά να τοποθετηθεί μέσα στη μονάδα ελέγχου.



**Ψηφιακός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης σε ξεχωριστό πρόσθετο κουτί**  
Ο χρονοδιακόπτης έχει τη δυνατότητα εναλλαγής λειτουργίας μονάδων ελέγχου μέσω κινητής επαφής.  
Μονάδα επέκτασης για συστήματα ελέγχου A/B 460, B 460 FU  
Ικανότητα μεταγωγής: 230 V AC: 2.5A / 500 W  
Έχει δυνατότητα εναλλαγής σε θερινή / χειμερινή ώρα:  
Χειροκίνητη εναλλαγή:  
αυτόματη λειτουργία, εναλλαγή προκαθορισμένων χρόνων για ON/OFF  
Διαστάσεις πρόσθετου περιβλήματος:  
202 X 164 X 130 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Κατηγορία προστασίας IP 65



**Συνδετήρια μονάδα θέρους / χειμώνα σε πρόσθετο περίβλημα**  
Λειτουργία πλήρους ανοίγματος πόρτας και ξεχωριστά προγραμματιζόμενης ενδιάμεσης θέσης τέλους διαδρομής.  
Μονάδα επέκτασης για συστήματα ελέγχου A/B 460, B 460 FU  
Διαστάσεις πρόσθετου περιβλήματος:  
202 X 164 X 130 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Κατηγορία προστασίας IP 65



**Ραντάρ ανίχνευσης κίνησης RBM 2**  
Για παλμό «ΑΝΟΙΚΤΟΥ» με κατευθυντική αναγνώριση.  
Μέγ. ύψος τοποθέτησης: 6 μ.  
Διαστάσεις:  
155 X 132 X 58 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Φορτίο επαφής: 24 AC/DC, 1 A με ωμικό φορτίο  
Κατηγορία προστασίας: IP 65



Το τηλεχειριστήριο για το ραντάρ με ανιχνευτή κίνησης είναι προαιρετικό

**Επαγωγικός βρόχος DI 1 σε ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα**  
Κατάλληλος για επαγωγικό βρόχο.  
Ο ανιχνευτής διαθέτει κλείστρο και επαφή εναλλαγής. Επαγωγικός βρόχος DI 2 (δεν εικονίζεται) σε ξεχωριστό πρόσθετο περίβλημα  
Κατάλληλο για δύο επαγωγικούς βρόχους. Ο ανιχνευτής διαθέτει δύο κινητά κλείστρα. Μπορεί να ρυθμιστεί για παλμική λειτουργία ή παρατεταμένο κράτημα.  
Δυνατότητα κατευθυντικής αναγνώρισης.  
Διαστάσεις πρόσθετου περιβλήματος:  
202 X 104 X 130 mm.  
(Πλ. X Υψ. X βαθ.)  
Ικανότητα μεταγωγής:  
DI 1: χαμηλή τάση 2A, 125 V A/60 W  
DI 2: 250 V AC: 4 A / 1000 VA (ωμικό φορτίο AC)  
Παρέχεται χωρίς το καλώδιο βρόχου



**Καλώδιο βρόχου για επαγωγικό βρόχο**  
Στροφέιο 50 μ.  
Περιγραφή καλωδίου: SIAF  
Διατομή: 1.5 mm<sup>2</sup>  
Χρώμα: Καφέ

**Ειδικά συστήματα ελέγχου κατόπιν παραγγελίας, βάσει των προδιαγραφών του πελάτη.**