



Σπαστές πόρτες με μηχανισμό κίνησης – Η ασφάλεια αποτελεί βασικό εξοπλισμό χάρη στο σύστημα κατά της παραβίασης της πόρτας

Απαραβίαστες από κάθε πλευρά

Όλες οι πόρτες Hörmann για βιομηχανική χρήση ύψους μέχρι και 5 m διατίθενται με το σετ ασφαλείας κατά της παραβίασης της πόρτας από ανύψωση. Η μηχανική αυτή προστασία αποτελεί μία αξιόπιστη εγγύηση ότι η πόρτα δεν θα παραβιαστεί ακόμα και στην περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οι σπαστές πόρτες για βιομηχανική χρήση με ύψος πάνω από 5m διαθέτουν εξαιτίας του μεγάλου ειδικού τους βάρους και μόνο, προστασία κατά της παραβίασης.

Στις σπαστές πόρτες με μηχανισμό κίνησης με αλυσίδα, ο μηχανισμός με την αυτόματη ακινητοποίηση διασφαλίζει την προστασία κατά της παραβίασης.

Αυξημένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στις πόρτες με μηχανισμό κίνησης μπορεί να εγκατασταθεί επιπρόσθετα ένας μηχανικός σύρτης. Ένας ηλεκτρικός διακόπτης δεν επιτρέπει τη λειτουργία του μηχανισμού κίνησης, όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη (βλ. εικόνα σελίδας 43).



Το άγκιστρο κλειδώματος στο σετ ασφαλείας κλειδώνει αυτόματα.



Στάνταρ σύστημα κλειδώματος για χειροκίνητες πόρτες

Σύρτης

Με υποδοχή για λουκέτο που παρέχει ασφαλές κλείδωμα στη διάρκεια της νύχτας.



Μόνο από την Hörmann

Περιστροφική ασφάλεια

Ένας αυτόματος δίσκος κλειδώματος με ελατήριο (Ευρωπαϊκή πατέντα) συγκρατεί την πόρτα με ασφάλεια. Προαιρετικά για πόρτες με οδηγό VU/WB και HU/RB (με κάτω άξονα ελατηρίου).



Κλείδωμα εδάφους

Εξαιρετικά πρακτικό για πόρτες που χρησιμοποιούνται συχνά. Γρήγορο και αξιόπιστο με άνετο πετάλι ξεκλειδώματος



Πρόσβαση

Εξωτερικό κλείδωμα

Χάρη στα εργονομικά χερούλια μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα κλειδώματος και απ' έξω. Για το εσωτερικό κλείδωμα η πόρτα εξοπλίζεται με λαβή σε σχήμα T και ενίσχυση ασφαλείας.

Η κυλινδρική κλειδαριά μπορεί να ενσωματωθεί και στο κεντρικό σύστημα κλειδώματος.



Σύρτης



Περιστροφική ασφάλεια



Χερούλια σε χαμηλό ύψος

Κάθετος οδηγός πόρτας, ιδανικός για τη μεταφορά προϊόντων χάρη στην επίπεδη κατασκευή και το μεταβλητό ύψος τοποθέτησης (πόρτες με ράμπα). Ο κύλινδρος ασφάλισης ενσωματώνει δύο λειτουργίες, **τη μόνιμη απασφάλιση της πόρτας και την αυτόματη επανασφάλιση.**



Σύρτης



Περιστροφική ασφάλεια

Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό προστατεύονται από την επένδυση.