



Οι ολοκληρωμένες λύσεις αποδοδουν: Τόσο στη λειτουργία όσο και στην ασφάλεια



Λειτουργία των χειροκίνητων πορτών

Στη βασική έκδοση με σχοινί ή κοντάρι χειροκίνησης. Κατά παραγγελία: με αλυσίδα χειροκίνησης.



Εντατήρας αλυσίδας

Μηχανισμός με μετάδοση κίνησης απευθείας στον άξονα

Αυτή η έκδοση (ευρεσιτεχνία) τοποθετείται στο πλαίσιο και προσαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στον άξονα ελατηρίων, απαιτεί δε λιγότερο πλευρικό χώρο από ότι οι λύσεις άλλων κατασκευαστών. Στάνταρ θέση εγκατάστασης: κάθετη ή εναλλακτικά οριζόντια.



Προσφέρουμε μία μεγάλη γκάμα μηχανισμών, συστημάτων ελέγχου και παλμογεννητριών



Μηχανισμός άξονα με σύστημα αλυσίδας

Ο μηχανισμός κίνησης WA 400 με κουτί αλυσίδας συνιστάται για περιπτώσεις με ελάχιστο χώρο για όλους τους τύπους πορτών με ύψος έως 7000 mm. Για οδηγούς L, LD ο μηχανισμός άξονα με σύστημα αλυσίδας είναι απαραίτητος. Εξαιτίας της έμμεσης μετάδοσης δυνάμεων, η πόρτα εκτίθεται λιγότερο στην τριβή και στη φθορά.



Μηχανισμός κεντρικής τοποθέτησης

Αυτή η έκδοση είναι κεντρικά τοποθετημένη στον άξονα ελατηρίου, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται επιπλέον χώρος στο πλάι. Παρατηρήστε το απαιτούμενο ελεύθερο ύψος! Το WA 400 M περιλαμβάνει στάνταρ σύστημα απελευθέρωσης ασφαλείας και είναι κατάλληλο ουσιαστικά για οποιαδήποτε εφαρμογή ράγας.



Μηχανισμός κίνησης με σιδηρόδρομο

Σε αυτήν την έκδοση η πόρτα κινείται με ιμάντα / αλυσίδα σιδηρόδρομου από το μηχανισμό κίνησης. Η έκδοση αυτή προσφέρει μικρότερο ύψος πρεκτιού ακόμη και δεν όταν υπάρχει κανένα πλευρικό στοπ δίπλα στους οδηγούς.