



Για περισσότερο φως στην αίθουσα



Πολύ μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές

Με τα πλαστικά τζάμια DURATEC οι σπαστές γκαραζόπορτες της Höffmann προσφέρουν ακόμη και μετά από πολλαπλούς καθαρισμούς και μεγάλη καταπόνηση μοναδική ορατότητα.



Παράθυρο τύπου A

Μέγεθος τζαμιού:
635 x 245 mm

Πλαίσια τζαμιών:
Μαύρο πλαστικό πλαίσιο ή μαύρο χυτευτό πλαίσιο υπό πίεση

Ύψη πάνελ:
500 mm (DPU)
500, 625, 750 mm (SPU)

Παράθυρο τύπου D

Μέγεθος τζαμιού:
602 x 132 mm

Πλαίσια τζαμιών:
Μαύρο πλαστικό πλαίσιο

Ύψη πάνελ:
500, 625, 750 mm

Παράθυρο τύπου E

Μέγεθος τζαμιού:
725 x 370 mm

Πλαίσια τζαμιών:
Μαύρο πλαστικό πλαίσιο

Ύψη πάνελ:
625, 750 mm



Διπλά πλαστικά τζάμια DURATEC, διάφανα
Πλαίσια χυτευτά υπό πίεση SPU 29 mm
Πλαστικά πλαίσια SPU 33 mm
Πλαίσια χυτευτά υπό πίεση SPU 43 mm

SPU, DPU



3πλα πλαστικά τζάμια DURATEC, διάφανα χυτευτά πλαίσια υπό πίεση DPU 43 mm

DPU



4πλα πλαστικά τζάμια DURATEC, διάφανα χυτευτά πλαίσια υπό πίεση DPU 43 mm

DPU



Διπλά πολυκαρβονικά τζάμια DURATEC, διάφανα και ανθεκτικά, αντιδιαρρηκτικά πλαίσια χυτευτά υπό πίεση SPU 29 mm, πλαστικά πλαίσια SPU 33 mm

SPU



Πολύ μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές

Με τα πλαστικά τζάμια DURATEC οι σπαστές γκαραζόπορτες της Hörmann προσφέρουν ακόμη και μετά από πολλαπλούς καθαρισμούς και μεγάλη καταπόνηση μοναδική ορατότητα.



Πλαίσιο υάλωσης από αλουμίνιο

Μέγεθος τζαμιού:

Ανάλογα με την έκδοση

Πλαίσια τζαμιών:

Κανονικό ή θερμικά διαχωρισμένο προφίλ, ανοδιωμένο E6/C0 (πριν E6/EV1)

Προφίλ μηκίδας:

52/91 mm
100 mm (DPU)

Πλαίσιο υάλωσης από αλουμίνιο με λεπτό προφίλ

Μέγεθος τζαμιού:

Ανάλογα με την έκδοση

Πλαίσια τζαμιών:

Κανονικό προφίλ ανοδιωμένο E6/C0 (πριν E6/EV1)

Προφίλ μηκίδας:

65 mm



Πλαστικό τζάμι DURATEC διαφανές 3 mm

APU, ALR, SPU



Διπλό πλαστικό τζάμι DURATEC διαφανές 26 mm (45 mm σε DPU)

APU, TAP, ALR, TAR, SPU, DPU

ASP, ASR



3πλά πλαστικά τζάμια DURATEC, διάφανα 26 mm (45 mm σε DPU)

APU, TAP, ALR, TAR, SPU, DPU

ASP, ASR



Τετραπλό πλαστικό τζάμι DURATEC, διαφανές 45 mm

DPU



Πολυκαρβονικά τζάμια DURATEC, διάφανα και ανθεκτικά, αντιδιαρρηκτικά 6 mm

APU, ALR, SPU



Διπλά πολυκαρβονικά τζάμια DURATEC, διάφανα και ανθεκτικά, αντιδιαρρηκτικά 26 mm

APU, TAP, ALR, TAR, SPU

ASP, ASR



Ακρυλική επιψάνεια κρυσταλλικής δομής 3 mm

APU, ALR, SPU



Διπλά πλαστικά τζάμια, αδιαφανή με διάφανο εσωτερικό τζάμι DURATEC 26 mm

APU, TAP, ALR, TAR, SPU

ASP, ASR



Απλά τζάμι από VSG, διάφανο 6 mm

APU, ALR, ALS, SPU



Διπλά τζάμια από ESG, διάφανα 16 mm

APU, ALR, ALS, SPU



Διπλή επιψάνεια 16 mm (Εξαιρετική στιβαρότητα) 16 mm

APU, TAP, ALR, TAR, SPU



Πλέγμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή πούδρας Επιψάνεια εξαιρισμού 58%

APU, ALR, SPU



Διάτρητη επιψάνεια Λείος ανοξείδωτος χάλυβας Περιοχή εξαιρισμού: 40% από ολόκληρη την περιοχή

APU, ALR, SPU



Επιφάνειες ανοδιωμένου φύλλου Αλουμάν 1,5 mm

ALR



Επιφάνειες σάντουιτς με γέμιση PU, ανοδιωμένα φύλλα αλουμάν 26 mm, λεία

ALR, TAR

ASR



Γέμισμα πολυουρεθάνης Επικάλυψη αλουμινίου και στις δύο πλευρές ανάγλυφο (stucco), 26 mm

ALR, TAR

ASR