

Ενιαία φιλοσοφία χειρισμού για όλα τα συστήματα ελέγχου

μηχανισμοί ελέγχου



Βασικό σύστημα ελέγχου A/B 440 (400/230V)

- Τα χειριστήρια και ο μηχανισμός μπορούν να τοποθετούνται ξεχωριστά
- Χειριστήρια και μέρη θυρόφυλλου σε κάλυμμα προστασίας IP65 (προστασίας εκτόξευσης νερού)
Αναμονή για βύσμα αλλαγής φάσης CEE κλάσης προστασίας IP 44
- Χωρίς εργασίες ρύθμισης στον κινητήρα, αλλά άνετα από το σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό αισθητήρα θέσης της πόρτας
- Με SKS:
»Πόρτα ανοιχτή/κλειστή« με παλμό
- Χωρίς SKS:
»Πόρτα ανοιχτή« με παλμό,
»Πόρτα κλειστή« με λειτουργία deadman (ασφαλείας)
- Ένδειξη κατάστασης και σφαλμάτων με LED



Σύστημα ελέγχου ασφαλείας A/B 440 (400/230V)

- Τα χειριστήρια και ο μηχανισμός μπορούν να τοποθετούνται ξεχωριστά
- Χειριστήρια και μέρη θυρόφυλλου σε κάλυμμα προστασίας IP65 (προστασίας εκτόξευσης νερού)
Αναμονή για βύσμα αλλαγής φάσης CEE κλάσης προστασίας IP 44
- Οθόνη 7 χαρακτήρων ορατή απ' έξω
- Κλείδωμα λειτουργίας μέσω μίνι κλειδαριάς (μετατρέπεται σε ημι - κυλινδρική χωνευτή)
- Μπορεί να αναβαθμιστεί σε παλμικό σύστημα ελέγχου A/B 445, A/B 460



Παλμικό σύστημα ελέγχου A/B 445 (400/230 V)

- Τα χειριστήρια και ο μηχανισμός μπορούν να τοποθετούνται ξεχωριστά
- Χειριστήρια και μέρη θυρόφυλλου σε κάλυμμα προστασίας IP65 (προστασίας εκτόξευσης νερού)
Αναμονή για βύσμα αλλαγής φάσης CEE κλάσης προστασίας IP 44
- Ενδείξεις μενού μέσω ενσωματωμένης οθόνης 7 χαρακτήρων απ' έξω, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού
- Δε γίνονται πλέον ρυθμίσεις στο μοτέρ αλλά πιο εύκολα από τη μονάδα ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού αισθητήρα θέσης πόρτας.
- Μενού σέρβις με μετρητές συντήρησης, κύκλων πόρτας και ωρών λειτουργίας καθώς και ανάλυση βλαβών / σφαλμάτων
- Συλλογική σηματοδότηση ανωμαλιών με μεμονωμένη επί τόπου ένδειξη (ακουστική, οπτική ή - για παράδειγμα - μέσω κινητού τηλεφώνου).
- Κλείδωμα λειτουργίας μέσω μίνι κλειδαριάς (μετατρέπεται σε ημι - κυλινδρική χωνευτή)
- Μπορεί να αναβαθμιστεί σε A/B 460 έτσι ώστε να μη χρειάζεται αντικατάσταση ολόκληρη η μονάδα.



Σύστημα ελέγχου πολυτελείας A/B 460 (400/230 V)

- Τα χειριστήρια και ο μηχανισμός μπορούν να τοποθετούνται ξεχωριστά
- Πρόσθετο πλήκτρο στο κάλυμμα του κουτιού για 20 ύψος ανοίγματος και ενσωματωμένους ακροδέκτες σύνδεσης και για επιπλέον μονάδες χειρισμού
- Χειριστήρια και μέρη θυρόφυλλου σε κάλυμμα προστασίας IP65 (προστασίας εκτόξευσης νερού)
Αναμονή για βύσμα αλλαγής φάσης CEE κλάσης προστασίας IP 44
- Ενδείξεις μενού μέσω ενσωματωμένης οθόνης 7 χαρακτήρων απ' έξω, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού
- Δε γίνονται πλέον ρυθμίσεις στο μοτέρ αλλά πιο εύκολα από τη μονάδα ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού αισθητήρα θέσης πόρτας.
- Μενού σέρβις με μετρητές συντήρησης, κύκλων πόρτας και ωρών λειτουργίας καθώς και ανάλυση βλαβών / σφαλμάτων
- Συλλογική σηματοδότηση ανωμαλιών με μεμονωμένη επί τόπου ένδειξη (ακουστική, οπτική ή - για παράδειγμα - μέσω κινητού τηλεφώνου).
- Κλείδωμα λειτουργίας μέσω μίνι κλειδαριάς (μετατρέπεται σε ημι - κυλινδρική χωνευτή)



Σύστημα ελέγχου μετατροπής συχνότητας B 460 (230 V)

- Τα χειριστήρια και ο μηχανισμός μπορούν να τοποθετούνται ξεχωριστά
- Πρόσθετο πλήκτρο στο κάλυμμα του κουτιού για 20 ύψος ανοίγματος και ενσωματωμένους ακροδέκτες σύνδεσης και για επιπλέον μονάδες χειρισμού
- Χειριστήρια και μέρη θυρόφυλλου σε κάλυμμα προστασίας IP65 (προστασίας εκτόξευσης νερού) Αναμονή για βύσμα αλλαγής φάσης CEE κλάσης προστασίας IP 44
- Ενδείξεις μενού μέσω ενσωματωμένης οθόνης 7 χαρακτήρων απ' έξω, έτσι ώστε να μη χρειάζεται η αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού
- Δε γίνονται πλέον ρυθμίσεις στο μοτέρ αλλά πιο εύκολα από τη μονάδα ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού αισθητήρα θέσης πόρτας.
- Μενού σέρβις με μετρητές συντήρησης, κύκλων πόρτας και ωρών λειτουργίας καθώς και ανάλυση βλαβών / σφαλμάτων
- Συλλογική σηματοδότηση ανωμαλιών με μεμονωμένη επί τόπου ένδειξη (ακουστική, οπτική ή - για παράδειγμα - μέσω κινητού τηλεφώνου).
- Κλειδωμά λειτουργίας μέσω μίνι κλειδαριάς (μετατρέπεται σε ημι - κυλινδρική χωνευτή)
- Περιορίζει τις φθορές της πόρτας χάρη στο σύστημα ομαλής εκκίνησης και ομαλού σταματήματος
- Είναι δυνατό το άνοιγμα και κλείσιμο υψηλής ταχύτητας (ανάλογα με τις ράγες)



Γενικός διακόπτης



Ημι-κυλινδρικό προφίλ

Καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου πυροσβεστικών υπηρεσιών EN 14092



Βάση STI 1

Για την τοποθέτηση 2 μονάδων ελέγχου το μέγιστο με επιπλέον περίβλημα. Χρώμα: RAL 9006 (λευκό αλουμινέ). Διαστάσεις: 200 x 60 χιλ. Ύψος 1660 χιλ.