



HR 116 A / S

Δυνατό σε μεγάλα ανοίγματα Θερμομόνωση διπλού τοιχώματος

HR 116 A

Δύο εκδόσεις από αλουμίνιο

1. Αλουμίνιο λείο λαμπερό (χωρίς χρωματική επικάλυψη)
Το είδος της ανάγλυφης επεξεργασίας καθιστά την κουρτίνα ρολού λιγότερο ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες. Και τα μικρά γδαρσίματα δεν φαίνονται.

2. Προεπίστρωση αλουμινίου

Αυτή η υψηλής ποιότητας, αμφίπλευρη χρωματική επικάλυψη αποτελεί μια μακροχρόνια προστασία από τις καιρικές συνθήκες και ενισχύεται από το πρόσθετο, αμφίπλευρο προστατευτικό επίχρισμα με ίνες πολυαμιδίου. Αυτό μειώνει τη φθορά και τους θορύβους λειτουργίας. Σημαντικό για υπόγεια γκαράζ με απαιτήσεις ηχομόνωσης.

HR 116 S

Η στιβαρή έκδοση χάλυβα

Η βαριά έκδοση από γαλβανισμένο έλασμα χάλυβα χαρίζει στην πόρτα στιβαρότητα και αυξημένη σταθερότητα. Για αυτό το προφίλ HR 116 S συνιστάται ειδικά για τη σκληρή καθημερινή χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προτεινόμενα και ειδικά χρώματα στις σελίδες 22-23.





Εσωτερική πλευρά προφίλ

Και στη χρωματική επικάλυψη κατά επιλογή έχει η εσωτερική πλευρά πάντα την ίδια όψη με την εξωτερική πλευρά.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος προφίλ	HR 116 A	HR 116 S
Υλικό	Αλουμίνιο	Χάλυβας
Επιφάνειες χωρίς χρωματική επικάλυψη	Λείες και λαμπερές χωρίς προστατευτικό επίχρισμα	Γαλβανισμένες χωρίς προστατευτικό επίχρισμα
Επιφάνειες με χρωματική επικάλυψη	Εξωτερικά και εσωτερικά με ίδια χρωματική επικάλυψη κατά επιλογή	-
Βασικά χρώματα	RAL 9002 RAL 9006	-
Προτεινόμενα χρώματα	•	-
Ειδικά χρώματα	•	-
Ύψος προφίλ	119 mm	119 mm
Βάρος κουρτίνας	περ. 10 kg/m ²	περ. 19 kg/m ²
Κατηγορία φορτίου ανέμου 2 έως πλάτος πόρτας*	10000 mm	10000 mm
Θερμοδιαπερατότητα EN 12428 (μεμονωμένο προφίλ)	5,3 W/(m ² K)	4,5 W/(m ² K)
Τύπος πόρτας	Πολό classic	Πολό classic
Παράθυρα	•	•
Ανοίγματα αερισμού	•	•

* = κατά περίπτωση απαιτούνται προαιρετικά άγκιστρα ασφαλείας

• = προαιρετικά διαθέσιμο

- = μη διαθέσιμο