



Χειροκίνητο ρολό

Το κλείσιμο για μικρά ανοίγματα

Εύκολος χειρισμός

Συνιστάται για λιτά εξοπλισμένα υπόστεγα χωρίς ηλεκτρική σύνδεση και με αραιή χρήση. Όπως για παράδειγμα σε μικρές αποθήκες ανταλλακτικών, υπόστεγα μηχανημάτων στον αγροτικό τομέα ή σε μικρότερες μεταλλικές αποθήκες. Από ύψος πόρτας 1800 mm παραδίδονται στάνταρ χειροκίνητα ρολά με ράβδο χειρός ως βοήθημα χειρισμού.

Αντιδιαρρηκτική ασφάλιση

Το χειροκίνητο ρολό HR 120 διαθέτει στάνταρ ένα κλείδωμα ράβδων ασφάλισης με διπλή κλειδαριά (συμπερ. 2 κλειδιών). Έλεγχος πόρτας κατά επιλογή από μέσα και έξω ή μόνο από μέσα.



Σπειροειδή ελατήρια

Για τον εύκολο έλεγχο της πόρτας αντισταθμίζουν τα σπειροειδή ελατήρια το βάρος κουρτίνας.



Ελατήρια συγκράτησης

Στην άνω τελική θέση συγκρατούν τα ελατήρια ομαλά την κουρτίνα και μειώνουν έτσι τη φθορά της πόρτας.



Κάθε προσπάθεια διάρρηξης πέφτει στο κενό! Αυξήστε την προστασία του κτιρίου σας μέσω της αντιδιαρρηκτικής ασφάλισης. Όλες οι εκδόσεις κλειδώνουν το τελικό προφίλ με τους οδηγούς. Ένα σήμα στο σύστημα ελέγχου εμποδίζει την ενεργοποίηση του συστήματος πόρτας.



Τελικό προφίλ που κλειδώνει από μέσα
Με προφίλ ημικυλίνδρου, ενεργοποίηση απευθείας μέσω κλειδιού. Για πλάτη πόρτας έως 4000 mm.



Τελικό προφίλ που κλειδώνει από μέσα
Με κλειδαριά μινιατούρα, ενεργοποίηση μέσω περιστροφικής λαβής. Για πλάτη πόρτας άνω των 4000 mm.



Τελικό προφίλ που κλειδώνει από έξω
Με προφίλ ημικυλίνδρου, δυνατότητα ασφάλισης από μέσα χωρίς κλειδί. Ενεργοποίηση από έξω μέσω βυθισμένης λαβής, εσωτερικά μέσω σταυρωτής λαβής. Για όλα τα πλάτη πορτών.



Σύρτης ασφάλισης
Συναρμολογημένος κατά επιλογή δεξιά ή αριστερά στον οδηγό. Το κλείδωμα μπορεί να ασφαλιστεί με λουκέτο. Όχι για εξωτερικά ρολά.



Ηλεκτρομαγνητική ασφάλιση
Ενεργοποίηση μέσω στάνταρ κλειδο-διακόπτη. Αυτόματη ασφάλιση στη θέση "κλεισίματος πόρτας", δυνατότητα σύνδεσης στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.