



Στις ειδικές κατασκευαστικές λύσεις ζητήστε τον ειδικό



Καλύμματα και σταθερά μέρη

Τα καλύμματα αντισταθμίζουν το πρέκι και το πλάτος ανοίγματος. Αυτό μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας κατά την ανακαίνιση.

Ένα κάτω σταθερό μέρος με ανθρωποθυρίδα χρησιμοποιείται, όταν στην περιοχή της πρόσβασης προσώπων υπάρχει για κατασκευαστικούς λόγους ως μοναδική επιλογή ένα ρολό.



Εξωτερικά ρολά

Τα εξωτερικά ρολά τοποθετούνται όταν απουσιάζει το άνοιγμα προς τα μέσα. Σε υπόστεγα με αντiekρηκτική προστασία εξοικονομείτε σε σύγκριση με τον εσωτερικό μηχανισμό κίνησης πολυέξοδα μέτρα προστασίας.

Όταν απουσιάζει η στέγη, προσφέρει η Hörmann μια θωράκιση κατά επιλογή με γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα.



Λοξό τελικό προφίλ

Σε κεκλιμένο κιγκλίδωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς πρόβλημα τα ρολά και δικτυωτά ρολά Hörmann. Ένα λοξό τελικό προφίλ φροντίζει για την κατάλληλη αντισταθμισμό. Ακόμα και σε σκάλες είναι εφικτή η κατάλληλη προσαρμογή.



Οι λύσεις για ειδικές συνθήκες τοποθέτησης και εφαρμογής αποτελούν στην Hörmann λόγω της υψηλής εξειδίκευσης καθημερινή υπόθεση. Ακόμα και για τις πιο απαιτητικές επιθυμίες η Hörmann έχει τη σωστή απάντηση.



Συνδυασμοί πορτών

Ρολά σε συνδυασμό με εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες αποτελούν πάντα μια καλή επένδυση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εξοικονομείτε ενέργεια χάρη στην υψηλή ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος της ταχυκίνητης πόρτας, που βελτιστοποιεί τη ροή υλικού και ελαχιστοποιεί το ρεύμα αέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμεύει το ρολό ως αντιδιαρρηκτικό μέσο.



Πρότυπο στις ειδικές κατασκευαστικές λύσεις

11 ρολά αλουμινίου με προπορευόμενα δικτυωτά ρολά απελευθερώνουν ένα άνοιγμα σχεδόν 80 μέτρων, για να μεταφερθεί έξω ολόκληρος ο χλοοτάπητας από το ποδοσφαιρικό στάδιο "Arena AufSchalke" προς ανανέωση ή φροντίδα για τις επερχόμενες αθλητικές αναμετρήσεις.

Μοναδική επίδοση που αποδεικνύει την τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση του ειδικού.



Πιστοποίηση ATEX

Τα ρολά και οι μηχανισμοί κίνησης Hörmann διατίθενται σε έκδοση με πιστοποίηση ATEX και μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν και σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.