

Επισκόπηση τύπων πόρτας

Τεχνικά στοιχεία

		Ρολό classic								
		Decotherm			HR 116		HR 120			
		A	S	E	A	S	A	S	aero	
Φορτίο ανέμου EN 12424	Κατηγορία 2 έως πλάτος πόρτας mm	4000	8000	5000	10000	10000	7000	9000	4250	
	Υψηλότερα φορτίο ανέμου κατόπιν αίτησης	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	
Υδατοστεγανότητα EN 12425		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ηχομόνωση EN 717-1	R = ... dB	19	19	19	21	-	-	-	-	
Θερμομόνωση	Παράρτημα Β EN 12428 Τμήμα πόρτας μεμονωμένο (U = W/m²K)	5,4	3,8	3,3	5,3	4,5	-	-	-	
	Πόρτα 4 x 4 m, τοποθετημένη (U = W/m²K)	-	4,3	-	5,8	5	-	-	-	
Μεγέθη πόρτας	Πλάτος (LZ) μέγ. mm	4000	8000	5000	11750	11750	11750	11750	11750	
	Ύψος (RM) μέγ. mm	4000	9000	4500	9000	9000	8000	8000	8000	
Απαιτούμενος χώρος	βλ. τεχνικές περιγραφές									
Υλικό κουρτίνας ρολού	Αλουμίνιο μονού τοιχώματος	-	-	-	-	-	•	-	•	
	Αλουμίνιο διπλού τοιχώματος	•	-	-	•	-	-	-	-	
	Χάλυβας μονού τοιχώματος	-	-	-	-	-	-	•	-	
	Χάλυβας διπλού τοιχώματος	-	•	-	-	•	-	-	-	
	Ανοξείδωτος χάλυβας μονού τοιχώματος	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ανοξείδωτος χάλυβας διπλού τοιχώματος	-	-	•	-	-	-	-	-	
Επιφάνεια κουρτίνας ρολού	Αλουμίνιο χωρίς μεταχρωματισμό	•	-	-	-	-	•	-	•	
	Αλουμίνιο λείο λαμπερό	-	-	-	•	-	-	-	-	
	Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9002	•	-	-	•	-	•	-	•	
	Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL 9006	•	-	-	•	-	•	-	•	
	Αλουμίνιο επιστρωμένο RAL κατά επιλογή	ο	-	-	ο	-	ο	-	-	
	Αλουμίνιο ανοδιωμένο E6/EV1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Γαλβανισμένος χάλυβας	-	•	-	-	•	-	•	-	
	Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος RAL 9002	-	•	-	-	-	-	-	-	
	Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος RAL 9006	-	•	-	-	-	-	-	-	
	Χάλυβας γαλβανισμένος επιστρωμένος RAL κατά επιλογή	-	ο	-	-	-	-	-	-	
	Ανοξείδωτος χάλυβας χωρίς μεταχρωματισμό	-	-	•	-	-	-	-	-	
Ειδικό βάρος κουρτίνας ρολού	kg/m² περ.	4,2	10	10,5	10	19	6	15	5,5	
Ανθρωποθυρίδα	με κατώφλι	-	-	-	-	-	-	-	-	
Πλαϊνή πόρτα	ίδια όψη με την πόρτα	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	
Τζάμια	Ορθογώνια πόρτα	-	ο	-	ο	ο	ο	ο	-	
	Διάταξη συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας	-	ο	-	ο	ο	ο	ο	-	
Στεγανοποιήσεις	περιμετρικά από 4 πλευρές	•	•	•	•	•	•	•	-	
	Μεσαίο λάστιχο στεγανοποίησης ανάμεσα στα τμήματα πόρτας	-	-	-	-	-	-	-	-	
Συστήματα ασφάλισης	Εσωτερική ασφάλιση	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	
	Εξωτερική/Εσωτερική ασφάλιση	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	
Αρπάγη		-	-	-	-	-	-	-	-	
Εξοπλισμός ασφαλείας	Προστασία δακτύλων	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Πλευρική προστασία επαφής	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	
	Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης	•	•	•	•	•	•	•	•	
Δυνατότητες στερέωσης	Μπετόν	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Χάλυβας	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Τοίχος	•	•	•	•	•	•	•	•	

• = Στάνταρ
ο = Προαιρετικά

	Ρολό basic		Χειροκίνητο ρολό				Δικτυωτό ρολό classic			Δικτυωτό ρολό basic	
	Decotherm		HR 120		HR 120						
	A	S	A	aero	A	aero	HG-A	HG-V	HG-S	HG-E	HG-L
	4000	5000	4500	4500	3500	3500	-	-	-	-	-
	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4000	5000	4500	4500	3500	3500	8000	11750	11750	11750	9000
	4000	4500	4500	4500	3500	3500	8000	8000	8000	8000	5500
	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•
	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	-	•	•	•	•	ο	-	-	-	-
	•	-	•	•	•	•	ο	-	-	-	-
	ο	-	ο	-	ο	-	ο	-	-	-	ο
	-	-	-	-	-	-	ο	-	-	-	ο
	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	-	•	-	-	-	-	-	-	ο	-	-
	-	•	-	-	-	-	-	-	ο	-	-
	-	ο	-	-	-	-	-	-	ο	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4,2	10	6	5,5	6	5,5	7	8	14	14	6,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
	-	ο	ο	-	ο	-	-	-	-	-	-
	-	ο	ο	-	ο	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ο	ο	ο	ο	•	•	ο	ο	ο	ο	ο
	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
	ο	ο	ο	ο	-	-	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ο	ο	ο	ο	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ο	ο	ο	ο	•	•	•	•	•	•	•