

Για χρήσεις υψηλών απαιτήσεων σε
βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία

Εσωτερική σιδερένια / ξύλινη πόρτα ΟΙΤ Η ανθεκτική μονόφυλλη ή δίφυλλη εσωτερική πόρτα ειδικών εφαρμογών

Οι πόρτες ΟΙΤ προορίζονται για σκληρή καθημερινή χρήση σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, εργαστήρια, διοικητικά κτίρια, σχολεία και θαλάμους. Στους τομείς αυτούς, οι πόρτες υποβάλλονται σε μεγάλη καταπόνηση. Η νέα αυτή πόρτα έχει κατασκευαστεί ειδικά ώστε να αντέχει τέτοιες καταπονήσεις. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η στιβαρότητα και η διαστασιακή της σταθερότητα καθώς και η μεγάλη ανθεκτικότητά της. Ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής και το προφίλ των απαιτήσεων, προσφέρουμε πόρτες ΟΙΤ με τρία διαφορετικά υλικά πλήρωσης. Για την ικανοποίηση διαφόρων εφαρμογών και απαιτήσεων, προσφέρουμε τις εσωτερικές πόρτες ΟΙΤ με επιλογή υλικού πλήρωσης.

Ο ανώτερος συνδυασμός ξύλινου και μεταλλικού Ιδιαίτερα
δυνατά θυρόφυλλα σε τρεις παραλλαγές υλικού πλήρωσης.

Με διπλό τοίχωμα πάχους 40 mm, με βαριά λαξεύματα σε τρεις πλευρές. Το ξύλινο υλικό πλήρωσης καλύπτεται τελείως από ατσάλινο φύλλο πάχους 0,8 mm που προσκολλάται σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η σύνθετη δομή των υλικών αυτών προσδίδει στην πόρτα ένα υψηλό επίπεδο διαστασιακής σταθερότητας που θα περίμενε κανείς για μια σκληρή καθημερινή χρήση.

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και πλήρως πρεσαριστές για βελτιωμένη ηχομόνωση ή με πλήρωση ορυκτοβάμβακα για καλύτερη θερμομόνωση.

Μικραίνει εύκολα έως 20 mm
Αν χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές στο ύψος, το θυρόφυλλο μπορεί να κονταίνει μέσα στα όρια του ατσάλινου προφίλ (γέμισμα από ξύλο επί ζητήσεϊ) χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πριόνι.




Πρεσαριστές με σωληνωτές διατρήσεις τυποποιημένες




Πλήρως πρεσαριστές κατόπιν παραγγελίας




Πλήρωση με ορυκτοβάμβακα κατόπιν παραγγελίας



Αυλακωτό υλικό
πλήρωσης από
συμπιεσμένο ξύλο
Υλικό συγκόλλησης
Ατσάλι
Γαλβανισμένο στρώμα
Επίχρισμα σε σκόνη/
επίστρωση με φύλλα
από αλουμίνιο



Στέρεο υλικό πλήρωσης
από συμπιεσμένο ξύλο
Υλικό συγκόλλησης
Ατσάλι
Γαλβανισμένο στρώμα
Επίχρισμα σε σκόνη/
επίστρωση με φύλλα
από αλουμίνιο



Πλήρωση με
ορυκτοβάμβακα
Υλικό συγκόλλησης
Ατσάλι
Γαλβανισμένο στρώμα
Επίχρισμα σε σκόνη/
επίστρωση με φύλλα
από αλουμίνιο

Θυρόφυλλο ή πόρτα

Οι πόρτες ΟΙΤ διατίθενται ως έτοιμα θυρόφυλλα ή σαν ολοκληρωμένη πόρτα έτοιμη για τοποθέτηση.

Θυρόφυλλο

Με ασφάλιση και στο άνω μέρος λαμπερούς γαλβανισμένους μεντεσέδες V 0020 βιδωμένους σταθερά στα ενισχυμένα τμήματα, αλλά χωρίς χειρολαβή.

Πόρτες

Θυρόφυλλο πλήρες με χειρολαβή και στάνταρ ειδικό στήριγμα γωνίας σε γαλβανισμένο, πάχους 1,5 mm, ατσάλινο έλασμα επιχρισμένο σε σκόνη και ασαρωμένο σε Traffic White (βασισμένο σε RAL 9016).

Κούφωμα

Ηχομονωτική σφράγιση σε τρεις πλευρές από EPDM ποιότητας, συγκολλημένη στις κάτω κλάπες καθώς και σύνθετα χυτά φύλλα / προσάρτημα αγκύρωσης.

Οι πόρτες ΟΙΤ μπορούν να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα στάνταρ κουφώματα και, ασφαλώς, σε οποιοδήποτε μεταλλικό κούφωμα της Hormann.

Εξαιρετικά στιβαρή και διαστασιακά σταθερή

Οι πόρτες ΖΚ ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις της κλιματικής κατηγορίας III και της ομάδας καταπονήσεων S και, συνεπώς, διατηρούν πάντοτε το σχήμα τους.

Απαλό, αθόρυβο κλείσιμο

Χωνευτός χειρομοχλός/ ασφάλεια κατά το πρότυπο DIN 18251, class 3, κατασκευασμένο για προφίλ κυλίνδρου (οπίσθιο σετ 55 mm).
Πλαστικό κλείστρο και σιδερένιο γλωσσίδιο κλειδαριάς
Χωνευτή κλειδαριά και κλειδί
Αν ζητηθεί και με προφίλ κυλίνδρου





Θερμικά μονωμένη κατά DIN 52619

Οι πόρτες ΟΙΤ προσφέρουν ικανοποιητική θερμομόνωση ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο υλικό πλήρωσης.

Πρεσαριστές με σωληνωτές διατρήσεις: $U = 2,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Με πλήρωση ορυκτοβάμβακα: $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Εικόνα:
Πόρτα ΟΙΤ σε Traffic White
με αλουμινένια χειρολαβή



χωρίς συντήρηση, μεντεσέδες τριών τεμαχίων, γαλβανισμένοι (στάνταρ).

Ακουστική διαβάθμιση κατά DIN 4109

Θυρόφυλλο με αυλακωτό γέμισμα από συμπιεσμένο ξυλο Θυρόφυλλο πρεσαριστό με σωληνωτές διατρήσεις ή ορυκτοβάμβακα

Ακουστική τιμή:
Ακουστική διαβάθμιση περίπου 32 dB (τιμή εργαστηρίου) SK I σε συνδυασμό με κατερχόμενη στεγανοποίηση δαπέδου.

Ειδικές επιλογές

Για πόρτες διαστάσεων έως 1125 x 2125 mm, Χωρίς τζάμι, με εισελκόμενη αεροστεγή σφράγιση στο κάτω μέρος

Ακουστική διαβάθμιση:
Ακουστική διαβάθμιση περίπου 38 dB (τιμή εργαστηρίου) SK II σε συνδυασμό με κατερχόμενη στεγανοποίηση δαπέδου.

Χαρακτηριστική επιτόπια ακουστική διαβάθμιση: τιμή εργαστηρίου - 5 dB.

στάνταρ:

- Κλιματική κατηγορία III
 - Ομάδα καταπόνησης S
 - Θερμικά μονωμένο
- Αναλόγως του εξοπλισμού:
- Ακουστική διαβάθμιση
 - Ανθεκτική σε διάρρηξη



χωρίς συντήρηση, ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες σε 3 διαστάσεις VX. Στάνταρ φινιρίσμα σε ματ χρώμιο F1 (κατά παραγγελία).

Ανθεκτική σε διάρρηξη κατά DIN EN V 1627 (WK2)

Αντιδιαρρηκτική προστασία δυνατή σε όλες τις παραλλαγές υλικού πλήρωσης.

Ειδικές επιλογές

Για πόρτες διαστάσεων έως 1250 x 2250 mm, χωρίς τζάμι, με τον ακόλουθο πρόσθετο εξοπλισμό:

- Πολλαπλό κλείδωμα με δύο πρόσθετα ατσάλινα έμβολα
- Αντιδιαρρηκτικό προφίλ κυλίνδρου κατά DIN 18254, PZ-3-BS (προφίλ κυλίνδρου με χωνευτή κλειδαριά) με τρία κλειδιά και πιστοποιητικό ασφαλείας για τα εφεδρικά κλειδιά
- Αλουμινένια λαβή/πόμολο κατά DIN 18257 με μικρό θυρεό (class ES 1) και αφαιρούμενη / μεταφερόμενη προστασία
- 1 ατσάλινη μπάρα ασφαλείας

Ειδικά χαρακτηριστικά

- ΟΙΤ ως πόρτα wet room από ανοξείδωτο ατσάλι
- ΟΙΤ ως πόρτα εισόδου διαμερίσματος εμποδίζει τη διάρρηξη, αντοχή κατηγορία 2
- ΟΙΤ και με μασίφ κάσα