




Πόρτες για ψυγεία και καταψύκτες

Διατηρήστε τα προϊόντα σας φρέσκα και μειώστε το κόστος λειτουργίας


Η μεταφορά των φρέσκων ειδών διατροφής, των φρούτων ή των λαχανικών, καθώς και των κατεψυγμένων προϊόντων πρέπει να πραγματοποιείται στα πλαίσια μια κλειστής αλυσίδας ψύξης που ξεκινά από τον παραγωγό και φτάνει μέχρι τον καταναλωτή. Τμήμα της αλυσίδας αυτής αποτελεί και η ενδιάμεση αποθήκευση των προϊόντων αυτών σε χώρους με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Οι ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann μειώνουν την απώλεια θερμοκρασίας στις αίθουσες αυτές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Τρόποι τοποθέτησης



Συναρμολόγηση σε χώρους ψύξης

Ιδανικά, η πόρτα χρειάζεται μόνο μία θέρμανση στους οδηγούς.



Συναρμολόγηση σε χώρους κατάψυξης

Σε αυτήν την παραλλαγή τοποθέτησης είναι δυνατή μόνο μια κάθετη κουρτίνα, ενώ απαραίτητη είναι η θέρμανση της πόρτας ώστε να μην σχηματίζεται πάγος. Οι ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann διαθέτουν θέρμανση στους πλαϊνούς οδηγούς, μεταξύ των πάνελ, στα συστήματα μετάδοσης κίνησης και στους ηλεκτρικούς πίνακες. Στην πλευρά με θερμοκρασία 5° ο πελάτης πρέπει να τοποθετήσει αφυγραντήρα αέρα.



Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm