



H 3530

Η ταχεία εσωτερική πόρτα με το οριζόντιο άνοιγμα

Ανοίγει ταχύτατα, σχεδόν αποκλείει την πρόσκρουση

Η πιο γρήγορη πόρτα μας για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Τα φύλλα της πόρτας ανοίγουν ταχύτατα στο οριζόντιο άξονα και έτσι έχετε στη διάθεσή σας το συνολικό ύψος διέλευσης. Αυτό εξασφαλίζει τη γρήγορη διακίνηση των εμπορευμάτων και αυξάνει την ασφάλεια, κυρίως αν υπάρχει συχνή διέλευση ατόμων.

Το σύστημα ελέγχου με μετατροπέα εξασφαλίζει ακόμα και με την υψηλή ταχύτητα ανοίγματος των 3 m/s ομαλή εκκίνηση και ομαλό τερματισμό της διαδρομής χωρίς να καταπονείται η πόρτα.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα: Μπορούν να προγραμματιστούν δύο πλάτη ανοίγματος για άτομα και μέσα κυκλοφορίας. Ο πρεσοστάτης και το φωτοκύτταρο αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης η πόρτα ανοίγει γρήγορα χειροκίνητα ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος αυτόματα με ένα φρένο ρεύματος λειτουργίας (ειδικός εξοπλισμός).

Το σύστημα του μηχανισμού κίνησης είναι πάντοτε τοποθετημένο δεξιά και για να εξοικονομείται χώρος βρίσκεται μέσα στην τρίπλευρη επένδυση που απαιτεί μικρό ύψος πρεκτιού.



Στην έκδοση από χάλυβα, η πόρτα πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων, της χημικής καθώς και της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Εσωτερική πόρτα	H 3530
Μέγεθος πόρτας	
Πλάτος (LB) μέγ.	3500 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3500 mm
Ταχύτητα*	Άνοιγμα - Κλείσιμο
Στάνταρ σύστημα ελέγχου BK 150 FUE H	3,0/1,0 m/s
*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας	
Σύστημα Anti-Crash	
Ακρα κλεισίματος που επαναφέρονται έως και 5°	
Κουρτίνα	
Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο	1,5/2,0 mm
Άνοιγμα κινδύνου	
Ελατήρια με σχοινί έλξης	
Προαιρετικά:	
Ελατήρια με φρένο ρεύματος λειτουργίας	

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018	yellow zinc
	RAL 2004	orange pure
	RAL 3002	red carmine
	RAL 5010	blue gentian
	RAL 7038	grey agate

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για ψυγεία και καταψύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm