



V 2515 Food L

Ειδική για τη βιομηχανία τροφίμων και υγρούς χώρους

Απλός καθαρισμός

Σε αυτήν την ειδική έκδοση ο καθαρισμός των οδηγών είναι παιχνιδάκι. Οι συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης και το νερό δεν μπορούν να προκαλέσουν φθορές σ' αυτήν την πόρτα που είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Δεν υπάρχουν αντίβαρα ή ελατήρια που να σας εμποδίζουν να καθαρίσετε την κάσα.

Με αδιάβροχη προστασία

Ο μηχανισμός κίνησης βρίσκεται καλά προστατευμένος μέσα σε ένα πλήρως αδιάβροχο κουτί κάλυψης από ανοξείδωτο χάλυβα V2A (κλάση προστασίας IP 65).

Λόγω του μικρού βάρους της κουρτίνας δεν είναι απαραίτητη η χρήση πρεσοστάτη, ο οποίος είναι επιρρεπής σε βλάβες, όταν βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον.



Η πόρτα παραδίδεται τυπικά με φωτοκύτταρο και στεγανοποιητικά πολυουρεθάνης στην κάσα.



Εύκολος καθαρισμός

Εσωτερική πόρτα

V 2515 Food L

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	2500 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3000 mm

Ταχύτητα*

Στάνταρ σύστημα ελέγχου BS 150 FUE H V2A	Άνοιγμα - Κλείσιμο 2,0/0,8 m/s
---	-----------------------------------

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Ελαστικός χάλυβας σε θήκες κουρτίνας Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο	1,5/2,0 mm
--	------------

Άνοιγμα κινδύνου

Προαιρετικά:
αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
(BS 150 FUE H V2A UPS, 230 V)

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018 yellow zinc
	RAL 2004 orange pure
	RAL 3002 red carmine
	RAL 5010 blue gentian
	RAL 7038 grey agate

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm