



V 3009 Conveyor

Η ειδική πόρτα για εγκαταστάσεις μεταφοράς με σύστημα ελέγχου προστασίας

Σχεδιασμένη για διαρκή λειτουργία

Η V 3009 χρησιμοποιείται μεταξύ επιχειρηματικών τμημάτων και αποθηκευτικών χώρων εντός των εγκαταστάσεων μεταφοράς και εξοικονομεί ενέργεια, μειώνει τα ρεύματα αέρα και τους θορύβους. Η πόρτα είναι σχεδιασμένη για μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων διαδικασιών ανοίγματος και κλεισίματος.

Το σύστημα ελέγχου της πόρτας μπορεί να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχοντα συστήματα ΠΛΕ (Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών). Μια ξηρή επαφή σηματοδοτεί τη θέση της πόρτας (Ανοικτό/Κλειστό) στο σύστημα ελέγχου.



Η πόρτα παραδίδεται κατ' επιλογή και με διάφανη λωρίδα οπτικού ελέγχου.

Εσωτερική πόρτα

V 3009

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	3000 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3000 mm

Ταχύτητα*

Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου AK E (Επαφές)	0,8/0,8 m/s
Προαιρετικό σύστημα ελέγχου BK 150 FUE H	1,5/0,8 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Προφίλ αλουμινίου	
Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο	1,5/2,0 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018	yellow zinc
	RAL 2004	orange pure
	RAL 3002	red carmine
	RAL 5010	blue gentian
	RAL 7038	grey agate

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm