



V 3015 Clean

Διαφάνεια για τους καθαρούς χώρους στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία

Ειδική κουρτίνα για διαφορές πίεσης

Στους καθαρούς χώρους μπορούν λόγω του καθαρισμού του αέρα να προκύψουν διαφορές πίεσης έως και 50 Pa. Η πλήρως διαφανής κουρτίνα αυτής της πόρτας για καθαρούς χώρους είναι τοποθετημένη πολύ κοντά στους ειδικούς οδηγούς. Έτσι ελαχιστοποιείται η απώλεια αέρα (διαρροή). Αυτό καθιστά δυνατή την ιδανική ρύθμιση της εγκατάστασης εξαερισμού. Περαιτέρω χαρακτηριστικά αυτής της πόρτας είναι η επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι στον άξονα και το μηχανισμό κίνησης, καθώς και ενσωματωμένος ελαστικός χάλυβας ως σταθεροποιητικό στοιχείο.



Υψηλή στεγανότητα και πλήρης διαφάνεια



Κουρτίνα τοποθετημένη πολύ κοντά στους οδηγούς

Εσωτερική πόρτα V 3015 Clean

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	2500 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3000 mm

Ταχύτητα*

Στάνταρ σύστημα ελέγχου BS 150 FUE H V2A	Άνοιγμα - Κλείσιμο 1,5/0,5 m/s
*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας	

Κουρτίνα

Σταθεροποίηση μέσω ενσωματωμένου ελαστικού χάλυβα	
Χοντρή, διάφανη	4,0 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα

Προαιρετικά:

αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (BS 150 FUE H V2A UPS, 230 V)

Χρώματα λωρίδων ανεμοπροστασίας

	RAL 1018 yellow zinc
	RAL 2004 orange pure
	RAL 3002 red carmine
	RAL 5010 blue gentian
	RAL 7038 grey agate

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm