



Iso Speed Cold

Η ταχεία πόρτα για μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας

Γρήγορη, στεγανή και εξαιρετικά οικονομική

Χάρη στα θερμαινόμενα πάνελ και τις ειδικές στεγανοποιήσεις στο δομικό στοιχείο και το κάτω μέρος η πόρτα Iso Speed Cold αποτελεί ιδανική λύση για όλες τις περιοχές με υψηλές διαφορές θερμοκρασίας. Η Iso Speed Cold είναι απόλυτα ασφαλής, είτε χρησιμοποιείται ως ταχεία πόρτα σε ψυκτικές αποθήκες, είτε ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή και τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Με θερμικό διαχωρισμό

Στα χαλύβδινα πάνελ της πόρτας Iso Speed Cold οι εσωτερικές και οι εξωτερικές πλευρές είναι θερμικά διαχωρισμένες. Με την επιπρόσθετη χρήση λάστιχων στεγανοποίησης στο πρέκι και το κάτω μέρος επιτυγχάνεται ο εξαιρετικός συντελεστής θερμοπερατότητας ύψους $0,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$.

Εξαιρετικά στεγανή

Το φύλλο πόρτας διπλού τοιχώματος είναι μονωμένο με στέρεο αφρό πολυουρεθάνης (PU) χωρίς FCKW. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα σταθερό και έτσι εξασφαλίζονται σε συνδυασμό με την περιμετρική στεγανοποίηση μοναδικές τιμές μόνωσης.



Θερμαινόμενα πάνελ, προαιρετικά.

Εσωτερική πόρτα

Iso Speed Cold

Μέγεθος πόρτας

	Εξωτερικά (ψύξη)	Εσωτερικά (κατάψυξη)
Πλάτος (LB) μέγ.	5000 mm	4000 mm
Ύψος (LH) μέγ.	5000 mm	4000 mm

Ταχύτητα*

Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου

AS 500 FU E 2,0/0,5 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Πάνελ

Με πλήρωση αφρού πολυουρεθάνης

Πάχος 80 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Αντίβαρο με σχοινί έλξης

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm