



Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες με SoftEdge

Πρωτοποριακή τεχνολογία στον στάνταρ εξοπλισμό:



Καμία διακοπή λειτουργίας μετά την πρόσκρουση σε τελικό προφίλ SoftEdge

Χάρη στο κάθετα εύκαμπτο τελικό προφίλ SoftEdge με πυρήνα ελαστικού χάλυβα αποκλείονται ουσιαστικά οι τραυματισμοί, οι ζημιές και οι συνεπαγόμενοι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του συστήματος πόρτας.

Στάνταρ σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας

Όλες οι ταχυκίνητες πόρτες της Hörmann παραδίδονται με ένα πανίσχυρο σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας (FU) στον στάνταρ εξοπλισμό τους. Έτσι πολλαπλασιάζεται η πιθανή διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών της πόρτας. Επιπλέον, η μεγάλη ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών θερμότητας και των ρευμάτων αέρα στο χώρο εργασίας.

Ασύρματο σύστημα κάτω άκρου με αξιόπιστη μετάδοση με υπέρυθρες

Το ασύρματο σύστημα (πομπός και δέκτης) βρίσκεται καλά προστατευμένο στον πλαινό οδηγό. Μεταδίδει τη διακοπή ανάγκης σε περίπτωση πρόσκρουσης με αξιοπιστία μέσω υπέρυθρων και αντικαθιστά το σπирάλ καλώδιο. Ο πομπός λειτουργεί με μπαταρίες του εμπορίου (για περ. 100.000 ανοίγματα της πόρτας).



Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

		Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες		
		V 2715 SE // NEO	V 5015 SE	V 5030 SE
Χρήση	Εσωτερική πόρτα	●	●	●
	Εξωτερική πόρτα	-	-	Αντιανεμική προστασία, προαιρετικά με το τελικό προφίλ αλουμινίου
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.	1,5 0,8	1,5 0,8	2,0-3,0 0,8
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241	●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κλάση 0/1 με τελικό προφίλ αλουμινίου
Αντιανεμικό προστατευτικό		●	-	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm	2750	5000	5000
	Ύψος LH μέγ. mm	3000	5000	5000
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)	- (180)	325 (345)	360 (400)
	Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)	- (180)	150 (150)	250 (250/320)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LB+mm	460	440	440
	LH+mm ευθεία επένδυση	460	490	490
	LH+mm επένδυση 30° (5°)	-	630	630
	Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο	20 x 40 x 20	20 x 40 x 20	20 x 40 x 20
	Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS	40 x 60 x 21	40 x 60 x 21	40 x 60 x 21
	Σύστημα Anti-Crash	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας	Προστασία εκκίνησης	Anti Crash
Κατασκευή πόρτας		Αυτοφερό μενη	●	●
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας		Ύφασμα/διάφανο 1,5/2,0 mm	●	●
		Διάφανο 4,0 mm	-	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας		-	-	-
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας	●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα κατά RAL	○	○	○
	Γυαλισμένος ανοξείδωτος χάλυβας V2A	○	○	○
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία	○	○	○
	30° γωνία (5°)	○	○	○
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU	●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE
	Τάση ρεύματος (3φασικό)	-	-	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ	●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική	○/-	○/-	○/●
	Ασφάλεια	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου	IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου	●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο	●	●	●
	Φωτόπλεγμα	●	○	○
	Χρόνος αναμονής sec	1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου	-	-	-
	Με ασύρματη μετάδοση	●	●	●
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES	●	●	●
Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	-	●	●
	Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	-	-	-
	Αντίβαρο/ελατήριο	-	-/-	○/-
	UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	○
Ξηρές επαφές		○	○	○
Μεταδότης παλμών		βλ. σελίδα 39-41	○	○
Στοιχεία ασφαλείας		βλ. σελίδα 41	○	○