



V 2715 SE R

Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου χάρη στο συμπαγή σωληνωτό κινητήρα // NEO

Η ταχυκίνητη λύση για περιορισμένους χώρους

Σε περιοχές εφοδιασμού και σούπερ μάρκετ τα ράφια συχνά δεν επιτρέπουν μηχανισμούς κίνησης με πλευρική προεξοχή. Στις περιπτώσεις αυτή ιδανική λύση αποτελεί η ταχυκίνητη πόρτα V 2715 SE R με σωληνωτό κινητήρα που είναι ενσωματωμένος στον άξονα της πόρτας.

Πλήρως εξοπλισμένη

Η γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία της πόρτας χάρη στο στάνταρ σύστημα ελέγχου μετατροπέα συχνότητας (FU), το φωτόπλεγμα και η αυξημένη ασφάλεια για το προσωπικό χάρη στο κάθετα εύκαμπτο τελικό προφίλ SoftEdge με χειροκίνητο μάζεμα καθιστούν την πόρτα εξαιρετικά ασφαλή για περιοχές με μεγάλη κίνηση.

Το κουτί κάλυψης άξονα στο πλάτος της πόρτας είναι γαλβανισμένο και μπορεί να παραδοθεί με βαφή πούδρας RAL.

Γρήγορη και απλή συναρμολόγηση

Για πιο γρήγορη συναρμολόγηση θα λάβετε τον άξονα της πόρτας με τοποθετημένο ήδη από το εργοστάσιο το σωληνωτό κινητήρα.



Κρυφό φωτόπλεγμα μέσα στον οδηγό της πόρτας



Κουτί κάλυψης άξονα και οδηγός ευθυγραμμισμένα, χωρίς ο μηχανισμός μετάδοσης να προεξέχει από το πλάι.

Εσωτερική πόρτα	V 2715 SE R
Μέγεθος πόρτας	
Πλάτος (LB) μέγ.	2750 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3000 mm
Ταχύτητα*	Άνοιγμα - Κλείσιμο
Στάνταρ σύστημα ελέγχου	BK 150 FUE H
	1,5/0,8 m/s
*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας	

Κουρτίνα

Ελαστικός χάλυβας σε θήκες κουρτίνας
Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο 1,5/2,0 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Προαιρετικά:
αυτόματο άνοιγμα της πόρτας μέσω UPS
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
(BS 150 FUE H UPS, 230 V)

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018 yellow zinc
	RAL 2004 orange pure
	RAL 3002 red carmine
	RAL 5010 blue gentian
	RAL 7038 grey agate

Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

		Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες		
		V 2715 SE // NEO	V 5015 SE	V 5030 SE
Χρήση	Εσωτερική πόρτα	●	●	●
	Εξωτερική πόρτα	-	-	Αντιανεμική προστασία, προαιρετικά με το τελικό προφίλ αλουμινίου
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.	1,5 0,8	1,5 0,8	2,0-3,0 0,8
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241	●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κλάση 0/1 με τελικό προφίλ αλουμινίου
Αντιανεμικό προστατευτικό		●	-	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm	2750	5000	5000
	Ύψος LH μέγ. mm	3000	5000	5000
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)	- (180)	325 (345)	360 (400)
	Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)	- (180)	150 (150)	250 (250/320)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LB+mm	460	440	440
	LH+mm ευθεία επένδυση	460	490	490
	LH+mm επένδυση 30° (5°)	-	630	630
	Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο	20 x 40 x 20	20 x 40 x 20	20 x 40 x 20
	Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS	40 x 60 x 21	40 x 60 x 21	40 x 60 x 21
	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας	Προστασία εκκίνησης	Anti Crash	Anti Crash
Κατασκευή πόρτας		●	●	●
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύφασμα/διάφανο 1,5/2,0 mm	●	●	●
	Διάφανο 4,0 mm	-	-	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας		-	-	-
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας	●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα κατά RAL	○	○	○
	Γυαλισμένος ανοξείδωτος χάλυβας V2A	○	○	○
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία	○	○	○
	30° γωνία (5°)	○	○	○
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU	●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE
	Τάση ρεύματος (3φασικό)	-	-	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ	●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική	○/-	○/-	○/●
	Ασφάλεια	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου	IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου	●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο	●	●	●
	Φωτόπλεγμα	●	○	○
	Χρόνος αναμονής sec	1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου	-	-	-
	Με ασύρματη μετάδοση	●	●	●
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES	●	●	●
Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	-	●	●
	Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	-	-	-
	Αντίβαρο/ελατήριο	-	-/-	○/-
	UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	○
Ξηρές επαφές		○	○	○
Μεταδότης παλμών		○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας		○	○	○