



## V 5015 SE

## Η οικονομική πόρτα εσωτερικού χώρου με προφίλ τελειώματος SoftEdge

### Ιδιαίτερα οικονομική

Η οικονομική ταχυκίνητη πόρτα για εσωτερικούς χώρους, με τελικό προφίλ SoftEdge και στάνταρ σύστημα ελέγχου FU για ασφαλή συνεχή λειτουργία.

Ο τύπος πόρτας V 5015 SE οφείλει τη σταθερότητα της κουρτίνας του στα προφίλ αλουμινίου και στο τελειώμά του στο οριζόντιο σταθερό τελικό προφίλ SoftEdge.

### Προφίλ αλουμινίου

Η σταθεροποίηση της κουρτίνας εξοικονομεί κόστος σε περίπτωση επιδιόρθωσης, γιατί καθιστά δυνατή την γρήγορη και εύκολη αλλαγή των επιμέρους τμημάτων της κουρτίνας.



Στάνταρ σύστημα ελέγχου FU BK 150 FUE H για ασφαλή διαρκή λειτουργία και έως 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Σταθερότητα της κουρτίνας μέσω προφίλ αλουμινίου.

### Εσωτερική πόρτα

### V 5015 SE

#### Μέγεθος πόρτας

|                  |         |
|------------------|---------|
| Πλάτος (LB) μέγ. | 5000 mm |
| Ύψος (LH) μέγ.   | 5000 mm |

#### Ταχύτητα\*

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Στάνταρ σύστημα ελέγχου BK 150 FUE H    | Άνοιγμα - Κλείσιμο |
| *μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας | 1,5/0,8 m/s        |

#### Κουρτίνα

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| με προφίλ αλουμινίου       |            |
| Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο | 1,5/2,0 mm |

#### Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα  
Προαιρετικά:  
αυτόματο άνοιγμα της πόρτας μέσω UPS  
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  
(BS 150 FUE H UPS, 230 V)

#### Χρώματα κουρτίνας

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | RAL 1018 yellow zinc  |
|  | RAL 2004 orange pure  |
|  | RAL 3002 red carmine  |
|  | RAL 5010 blue gentian |
|  | RAL 7038 grey agate   |

# Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

|                                             |                                                                                       | Εύκαμπτες εσωτερικές πόρτες |                |                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                       | V 2715 SE // NEO            | V 5015 SE      | V 5030 SE                                                         |
| Χρήση                                       | Εσωτερική πόρτα                                                                       | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Εξωτερική πόρτα                                                                       | -                           | -              | Αντιανεμική προστασία, προαιρετικά με το τελικό προφίλ αλουμινίου |
| Ταχύτητα                                    | Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec.<br>Κλείσιμο, ca. m/sec.                        | 1,5<br>0,8                  | 1,5<br>0,8     | 2,0-3,0<br>0,8                                                    |
| Εξοπλισμός ασφαλείας                        | DIN EN 13241                                                                          | ●                           | ●              | ●                                                                 |
| Φορτίο ανέμου                               | DIN EN 12424                                                                          | Κατηγορία 0                 | Κατηγορία 0    | Κλάση 0/1 με τελικό προφίλ αλουμινίου                             |
| Αντιανεμικό προστατευτικό                   |                                                                                       | ●                           | -              | ●                                                                 |
| Μέγεθος πόρτας n                            | Πλάτος LB μέγ. mm                                                                     | 2750                        | 5000           | 5000                                                              |
|                                             | Ύψος LH μέγ. mm                                                                       | 3000                        | 5000           | 5000                                                              |
| Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος) | Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)                                               | - (180)                     | 325 (345)      | 360 (400)                                                         |
|                                             | Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)                                           | - (180)                     | 150 (150)      | 250 (250/320)                                                     |
| Βλ. και τεχνικές περιγραφές                 | Πρέκι LB+mm                                                                           | 460                         | 440            | 440                                                               |
|                                             | LH+mm ευθεία επένδυση                                                                 | 460                         | 490            | 490                                                               |
|                                             | LH+mm επένδυση 30° (5°)                                                               | -                           | 630            | 630                                                               |
|                                             | Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο                                       | 20 x 40 x 20                | 20 x 40 x 20   | 20 x 40 x 20                                                      |
|                                             | Σύσ. ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS               | 40 x 60 x 21                | 40 x 60 x 21   | 40 x 60 x 21                                                      |
|                                             | Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας                                            | Προστασία εκκίνησης         | Anti Crash     | Anti Crash                                                        |
| Κατασκευή πόρτας                            |                                                                                       | ●                           | ●              | ●                                                                 |
| Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας                       | Ύψος/διάφανο 1,5/2,0 mm                                                               | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Διάφανο 4,0 mm                                                                        | -                           | -              | -                                                                 |
| Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας          |                                                                                       | -                           | -              | -                                                                 |
| Υλικό/επιφάνεια                             | Γαλβανισμένος χάλυβας                                                                 | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα κατά RAL                                 | ○                           | ○              | ○                                                                 |
|                                             | Γυαλισμένος ανοξείδωτος χάλυβας V2A                                                   | ○                           | ○              | ○                                                                 |
| Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης     | Σε ευθεία                                                                             | ○                           | ○              | ○                                                                 |
|                                             | 30° γωνία (5°)                                                                        | ○                           | ○              | ○                                                                 |
| Σύστημα κίνησης και ελέγχου                 | Σύστημα ελέγχου FU                                                                    | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Τάση ρεύματος (1φασικό)                                                               | 1-230 V, N, PE              | 1-230 V, N, PE | 1-230 V, N, PE                                                    |
|                                             | Τάση ρεύματος (3φασικό)                                                               | -                           | -              | 3-400 V, N, PE                                                    |
|                                             | Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ                                              | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική | ○/-                         | ○/-            | ○/●                                                               |
|                                             | Ασφάλεια                                                                              | 16A, βραδείας               | 16A, βραδείας  | 16A, βραδείας                                                     |
|                                             | Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου                               | IP54                        | IP54           | IP54                                                              |
|                                             | Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου                                                                 | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο                                                 | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Φωτόπλεγμα                                                                            | ●                           | ○              | ○                                                                 |
|                                             | Χρόνος αναμονής sec                                                                   | 1-200                       | 1-200          | 1-200                                                             |
|                                             | Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου                                            | -                           | -              | -                                                                 |
|                                             | Με ασύρματη μετάδοση                                                                  | ●                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES                                                 | ●                           | ●              | ●                                                                 |
| Άνοιγμα κινδύνου                            | Μανιβέλα                                                                              | -                           | ●              | ●                                                                 |
|                                             | Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου                                                         | -                           | -              | -                                                                 |
|                                             | Αντίβαρο/ελατήριο                                                                     | -                           | -/-            | ○/-                                                               |
|                                             | UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V                                                 | ○                           | ○              | ○                                                                 |
| Ξηρές επαφές                                |                                                                                       | ○                           | ○              | ○                                                                 |
| Μεταδότης παλμών                            |                                                                                       | ○                           | ○              | ○                                                                 |
| Στοιχεία ασφαλείας                          |                                                                                       | ○                           | ○              | ○                                                                 |