





Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες

Εκσυγχρονισμός, προσαρμογή, συνδυαστικότητα

Οι αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής, οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα και την αύξηση των απαιτήσεων, όσον αφορά τα συστήματα βιομηχανικών πορτών.

Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες σας με προσαρμοσμένες λύσεις πορτών και μειώστε τις δαπάνες ενέργειας χάρη στους σύντομους χρόνους ανοίγματος των ταχυκίνητων πορτών της Hörmann και το στάνταρ σύστημα ελέγχου FU.

Για τη νυχτερινή ασφάλεια η Hörmann προσφέρει συνδυασμούς πόρτας ρολού/σπαστής πόρτας.

Μόνιμη προένταση της κουρτίνας



Ο μηχανισμός έλξης τεντώνει την κουρτίνα εξασφαλίζοντας την ασφαλή κίνηση της πόρτας ακόμη και σε υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε περιπτώση ισχυρών φορτίων ανέμου.

Σύστημα προστασίας από πρόσκρουση με χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας για εξωτερικές πόρτες V 6030 SE



Και σε περίπτωση πρόσκρουσης στην εξωτερική πόρτα το προφίλ SoftEdge αποδεικνύει την ευκαμψία του.



Μπορείτε με το χέρι, με μερικές μόνο κινήσεις, να επαναφέρετε το τελικό προφίλ στη θέση του στους πλευρικούς οδηγούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας			Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες		
			V 6030 SE	V 6020 TR // NEO	V 10008
Χρήση	Εσωτερική πόρτα		●	●	-
	Εξωτερική πόρτα		●	●	●
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.		2,0 - 3,0 0,8	1,5 0,5	0,8 - 1,5 0,4
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241		●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424		Κατηγορία 2	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3
Αντιανεμικό προστατευτικό			●	●	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm		5000	6000	10000
	Ύψος LH μέγ. mm		6000	5000	6500
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)		435 (480)	420 (470)	545 (580)
	Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)		310 (330/410)	320 (320)	390 (390)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LH+mm		540	680	745
	LH+mm ευθεία επένδυση		590	720	-
	LH+mm επένδυση 30° (5°)		730	870	840
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο		20 x 40 x 20	-	-
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS		40 x 50/60 x 21	40 x 50/60 x 21	40 x 60 x 21
Σύστημα Anti-Crash	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας		Προστασία από πρόσκρουση	-	-
Κατασκευή πόρτας	Αυτοφερόμενη		●	●	-
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύψος/διάφανο 1,5/2,0 mm		●	-	●
	Διάφανο 4,0 mm		-	●	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας			●	●	●
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας		●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επιστρώση, χρώματα κατά RAL		○	○	○
	Γυαλισμένος Ανοξείδωτος χάλυβας V2A		○	○	-
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία		○	○	○
	30° γωνία (5°)		○	○	(○)
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU		●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)		1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	-
	Τάση ρεύματος (3φασικό)		3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ		●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική		○/●	○/●	-/●
	Ασφάλεια		16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου		IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου		●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο		●	●	●
	Φωτόπλεγμα		○	○	○
	Χρόνος αναμονής sec		1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου		-	●	●
	Με ασύρματη μετάδοση		●	-	-
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES		●	●	●
	Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	●	●	-
		Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	○	○	●
		Αντίβαρο/ελατήριο	○/-	-/○	-/-
		UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	-
	Ξηρές επαφές			○	○
Μεταδότης παλμών	βλ. σελίδα 39-41		○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας	βλ. σελίδα 41		○	○	○