



V 10008

Η μεγάλη πόρτα για υπερμεγέθη ανοίγματα

Η μεγάλη πόρτα

Διπλοί ιμάντες προέντασης και ιδιαίτερα πλατιοί οδηγοί εξασφαλίζουν την ασφαλή κίνηση της πόρτας παρά το μεγάλο βάρος της κουρτίνας. Το στάνταρ σύστημα ελέγχου FU και οι διπλές ακμές κλεισίματος στο τελικό προφίλ εξασφαλίζουν την επίτευξη των δυνάμεων κλεισίματος και της απαιτούμενης ασφάλειας της πόρτας.

Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα στην κουρτίνα

Τα δίδυμα ράουλα στο πλάι φροντίζουν για τη σχεδόν αθόρυβη κίνηση της πόρτας και εξασφαλίζουν την αντοχή της σε υψηλά φορτία ανέμου. Ο αριθμός των αντιανεμικών προστατευτικών καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας, την απαιτούμενη αντοχή σε φορτία ανέμου καθώς και την περίπτωση τοποθέτησης.

Ιδιαίτερα πλατύς οδηγός.



Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα.

Εξωτερική πόρτα

V 10008

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	10000 mm
Ύψος (LH) μέγ.	6500 mm

Ταχύτητα*

Στάνταρ σύστημα ελέγχου AS 500 FU E	Άνοιγμα - Κλείσιμο
έως 6000 mm Πλάτος:	1,5/0,4 m/s
από 6000 mm Πλάτος:	0,8/0,4 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα με διπλά ράουλα στο πλάι
Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο 1,5/2,0 mm

Αντιανεμικό προστατευτικό

Ελαστικός χάλυβας με διπλά ράουλα στο πλάι

Φορτίο ανέμου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12424 κλ. 3 (έως 6.000 mm)

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα
Προαιρετικά:
Αλυσίδα χειροκίνησης

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018 yellow zinc
	RAL 2004 orange pure
	RAL 3002 red carmine
	RAL 5010 blue gentian
	RAL 7038 grey agate

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας			Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες		
			V 6030 SE	V 6020 TR // NEO	V 10008
Χρήση	Εσωτερική πόρτα		●	●	-
	Εξωτερική πόρτα		●	●	●
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.		2,0 - 3,0 0,8	1,5 0,5	0,8 - 1,5 0,4
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241		●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424		Κατηγορία 2	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3
Αντιανεμικό προστατευτικό			●	●	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm		5000	6000	10000
	Ύψος LH μέγ. mm		6000	5000	6500
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)		435 (480)	420 (470)	545 (580)
	Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)		310 (330/410)	320 (320)	390 (390)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LH+mm		540	680	745
	LH+mm ευθεία επένδυση		590	720	-
	LH+mm επένδυση 30° (5°)		730	870	840
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο		20 x 40 x 20	-	-
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS		40 x 50/60 x 21	40 x 50/60 x 21	40 x 60 x 21
Σύστημα Anti-Crash	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας		Προστασία από πρόσκρουση	-	-
Κατασκευή πόρτας	Αυτοφερόμενη		●	●	-
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύψος/διάφανο 1,5/2,0 mm		●	-	●
	Διάφανο 4,0 mm		-	●	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας			●	●	●
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας		●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επιστρώση, χρώματα κατά RAL		○	○	○
	Γυαλισμένος Ανοξείδωτος χάλυβας V2A		○	○	-
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία		○	○	○
	30° γωνία (5°)		○	○	(○)
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU		●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)		1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	-
	Τάση ρεύματος (3φασικό)		3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ		●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική		○/●	○/●	-/●
	Ασφάλεια		16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου		IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου		●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο		●	●	●
	Φωτόπλεγμα		○	○	○
	Χρόνος αναμονής sec		1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου		-	●	●
	Με ασύρματη μετάδοση		●	-	-
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES		●	●	●
	Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	●	●	-
		Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	○	○	●
		Αντίβαρο/ελατήριο	○/-	-/○	-/-
		UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	-
Ξηρές επαφές			○	○	○
Μεταδότης παλμών	βλ. σελίδα 39-41		○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας	βλ. σελίδα 41		○	○	○