



V 6020 TR

Διάφανο για περισσότερο φως και καλύτερη οπτική // ΝΕΟ

Φωτεινοί, φιλικοί χώροι εργασίας

Η διάφανη ταχυκίνητη πόρτα V 6020 TR επιτρέπει τη διέλευση περισσότερου φωτός από ό,τι οι εξωτερικές πόρτες αλλά είναι ιδανική και για καλύτερη οπτική σε εσωτερικούς χώρους.

Η διάφανη χοντρή κουρτίνα 4 mm αφήνει το φως να εισρεύσει ανεμπόδιστα στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργώντας έτσι πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Για χρήση ως εξωτερικό κλείσιμο συνιστούμε τη βαριά, διάφανη έκδοση.

Για να βλέπετε τι σας περιμένει

Οι δίοδοι μεταφοράς γίνονται πιο ασφαλείς χάρη στην απρόσκοπτη οπτική επαφή από μακριά.

Αντιανεμικό προστατευτικό

Τα αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα φροντίζουν μαζί με τον στάνταρ μηχανισμό τεντώματος και έλξης για την απαιτούμενη σταθερότητα της κουρτίνας.



Διάφανα για περισσότερο φως και ανεμπόδιστη οπτική επαφή



Τελικό προφίλ αλουμινίου για εξωτερική χρήση

Εξωτερική πόρτα V 6020 TR

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	6000 mm
Ύψος (LH) μέγ.	5000 mm

Ταχύτητα* Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου BK 150 FUE H	1,5/0,5 m/s (έως μεγέθη πόρτας το πολύ 3500 x 3500 mm)
Προαιρετικό σύστημα ελέγχου AS 500 FU E	2,0/0,5 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Χοντρή, διάφανη	4,0 mm
Χοντρή, υφασμάτινη	3,0 mm

Φορτίο ανέμου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12424 κλ. 2

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα

Προαιρετικά:

αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
(BS 150 FUE H UPS, 230 V)
Αλυσίδα χειροκίνησης

Χρώματα λωρίδων ανεμοπροστασίας

	RAL 1018 yellow zinc
	RAL 2004 orange pure
	RAL 3002 red carmine
	RAL 5010 blue gentian
	RAL 7038 grey agate

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας			Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες		
			V 6030 SE	V 6020 TR // NEO	V 10008
Χρήση	Εσωτερική πόρτα		●	●	-
	Εξωτερική πόρτα		●	●	●
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.		2,0 - 3,0 0,8	1,5 0,5	0,8 - 1,5 0,4
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241		●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424		Κατηγορία 2	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3
Αντιανεμικό προστατευτικό			●	●	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm		5000	6000	10000
	Ύψος LH μέγ. mm		6000	5000	6500
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB+mm (με επένδυση)		435 (480)	420 (470)	545 (580)
	Πλευρά έδρασης LB+mm (με επένδυση/αντίβαρο)		310 (330/410)	320 (320)	390 (390)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LH+mm		540	680	745
	LH+mm ευθεία επένδυση		590	720	-
	LH+mm επένδυση 30° (5°)		730	870	840
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο		20 x 40 x 20	-	-
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS		40 x 50/60 x 21	40 x 50/60 x 21	40 x 60 x 21
Σύστημα Anti-Crash	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας		Προστασία από πρόσκρουση	-	-
Κατασκευή πόρτας	Αυτοφερόμενη		●	●	-
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύψος/διάφανο	1,5/2,0 mm	●	-	●
	Διάφανο	4,0 mm	-	●	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας			●	●	●
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας		●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επιστρωση, χρώματα κατά RAL		○	○	○
	Γυαλισμένος Ανοξείδωτος χάλυβας V2A		○	○	-
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία		○	○	○
	30° γωνία (5°)		○	○	(○)
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU		●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)		1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	-
	Τάση ρεύματος (3φασικό)		3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ		●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική		○/●	○/●	-/●
	Ασφάλεια		16Α, βραδείας	16Α, βραδείας	16Α, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου		IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου		●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο		●	●	●
	Φωτόπλεγμα		○	○	○
	Χρόνος αναμονής sec		1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου		-	●	●
	Με ασύρματη μετάδοση		●	-	-
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES		●	●	●
	Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	●	●	-
		Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	○	○	●
		Αντίβαρο/ελατήριο	○/-	-/○	-/-
		UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	-
	Ξηρές επαφές			○	○
Μεταδότης παλμών	βλ. σελίδα 39-41		○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας	βλ. σελίδα 41		○	○	○