



V 6030 SE

Για συχνά χρησιμοποιούμενες διαδρομές μεταφοράς με τελικό προφίλ SoftEdge

Η γρήγορη εξωτερική πόρτα με σύστημα προστασίας από πρόσκρουση

Οι εξωτερικές πόρτες χρησιμοποιούνται συχνότερα από τις εσωτερικές, καθώς διέρχονται συχνά μέσα από αυτές π.χ. κλαρκ. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η μεγάλη αξία του συστήματος προστασίας από πρόσκρουση, το οποίο μειώνει σημαντικά τους χρόνους μη λειτουργίας και το κόστος επισκευής.

Η υψηλή ταχύτητα κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας μειώνει επίσης και το κόστος ενέργειας.

Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα στην κουρτίνα

Τα διπλά ράουλα στο πλάι φροντίζουν για τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία της πόρτας και εξασφαλίζουν τη σταθερότητά της. Ακόμη και φορτία ανέμου έντασης έως και 70 km/h δεν αποτελούν πρόβλημα, χάρη στο αντιανεμικό προστατευτικό ελαστικού χάλυβα.



Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα.



Προφίλ SoftEdge με ενσωματωμένο πρεσοστάτη.

Εξωτερική πόρτα

V 6030 SE

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.

5000 mm

Ύψος (LH) μέγ.

6000 mm

Ταχύτητα*

Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου

BK 150 FUE H

2,0/0,8 m/s

Προαιρετικό σύστημα ελέγχου

AS 500 FU E

3,0/0,8 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Αντιανεμικά προστατευτικά ελαστικού χάλυβα με διπλά ράουλα στο πλάι και μηχανισμό έλξης
Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο 1,5/2,0 mm

Φορτίο ανέμου

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12424 κλ. 2

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα

Προαιρετικά:

Αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (BS 150 FUE H UPS, 230 V)

Αντίβαρα με εφεδρική μπαταρία

Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου

Χρώματα κουρτίνας

 RAL 1018 yellow zinc

 RAL 2004 orange pure

 RAL 3002 red carmine

 RAL 5010 blue gentian

 RAL 7038 grey agate

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας			Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες		
			V 6030 SE	V 6020 TR // NEO	V 10008
Χρήση	Εσωτερική πόρτα		●	●	-
	Εξωτερική πόρτα		●	●	●
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, Κλείσιμο,	ca. m/sec. ca. m/sec.	2,0 - 3,0 0,8	1,5 0,5	0,8 - 1,5 0,4
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241		●	●	●
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424		Κατηγορία 2	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3
Αντιανεμικό προστατευτικό			●	●	●
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm		5000	6000	10000
	Ύψος LH μέγ. mm		6000	5000	6500
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μυχ. κίνησης LB + mm (με επένδυση)		435 (480)	420 (470)	545 (580)
	Πλευρά έδρασης LB + mm (με επένδυση/αντίβαρο)		310 (330/410)	320 (320)	390 (390)
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι	LH + mm	540	680	745
		LH + mm ευθεία επένδυση	590	720	-
		LH + mm επένδυση 30° (5°)	730	870	840
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Y x B) cm πλαστικό πλαίσιο		20 x 40 x 20	-	-
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Y x B) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS		40 x 50/60 x 21	40 x 50/60 x 21	40 x 60 x 21
Σύστημα Anti-Crash	Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας		Προστασία από πρόσκρουση	-	-
Κατασκευή πόρτας	Αυτοφερόμενη		●	●	-
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύφασμα/διάφανο	1,5/2,0 mm	●	-	●
	Διάφανο	4,0 mm	-	●	-
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας			●	●	●
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας		●	●	●
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επίστρωση, χρώματα κατά RAL		○	○	○
	Γυαλισμένος Ανοξείδωτος χάλυβας V2A		○	○	-
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία		○	○	○
	30° γωνία (5°)		○	○	(○)
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU		●	●	●
	Τάση ρεύματος (1φασικό)		1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	-
	Τάση ρεύματος (3φασικό)		3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ		●	●	●
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική		○/●	○/●	-/●
	Ασφάλεια		16Α, βραδείας	16Α, βραδείας	16Α, βραδείας
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου		IP54	IP54	IP54
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου		●	●	●
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο		●	●	●
	Φωτόπλεγμα		○	○	○
	Χρόνος αναμονής sec		1-200	1-200	1-200
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου		-	●	●
	Με ασύρματη μετάδοση		●	-	-
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES		●	●	●
	Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα	●	●	-
		Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου	○	○	●
		Αντίβαρο/ελατήριο	○/-	-/○	-/-
		UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V	○	○	-
	Ξηρές επαφές			○	○
Μεταδότης παλμών	βλ. σελίδα 39-41		○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας	βλ. σελίδα 41		○	○	○