



Συνδυασμοί πορτών: Εύκαμπτες πόρτες με ρολά ή σπαστές πόρτες

Δυνατοί συνδυασμοί πορτών:

Οι εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες V6030 SE, 6015 TR και V 10008 ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως ταχυκίνητες πόρτες. Για τη νυχτερινή ασφάλεια μπορείτε να επιλέξετε ρολά ή σπαστές βιομηχανικές πόρτες Hörmann.

Πλεονεκτήματα των συνδυασμών πορτών

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, χάρη στην υψηλή ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος της εύκαμπτης ταχυκίνητης πόρτας, εξοικονομείται ενέργεια, βελτιώνεται η ροή των υλικών και μειώνεται το ρεύμα αέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα ρολά ή η σπαστή πόρτα παρέχουν αντιδιαρρηκτική προστασία.

Τα επιχειρήματα υπέρ του συνδυασμού

Οι συνδυασμοί πορτών όχι μόνο διακρίνονται για τη στιβαρότητά τους αλλά προσφέρουν και υψηλό βαθμό ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Πλευρικά και ως προς το βάθος απαιτείται ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση.



Μία κάσα δύο λύσεις

Συνδυασμός με ρολά:

Αν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο πρέκι, οι άξονες του ρολού και της εύκαμπτης ταχυκίνητης πόρτας τοποθετούνται μαζί σε μία κάσα, ο ένας πάνω από τον άλλο.

Αν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στην περιοχή του πρεκιού, οι άξονες τοποθετούνται με διαχωριστική επένδυση ο ένας πίσω από τον άλλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας

● Βασικός εξοπλισμός ○ Κατόπιν παραγγελίας				Εύκαμπτες εξωτερικές πόρτες			
				V 6030 SE	V 6020 TR // NEO	V 10008	
Χρήση	Εσωτερική πόρτα			●	●	-	
	Εξωτερική πόρτα			●	●	●	
Ταχύτητα	Σύστημα ελέγχου FU Άνοιγμα, ca. m/sec. Κλείσιμο, ca. m/sec.			2,0 - 3,0 0,8	1,5 0,5	0,8 - 1,5 0,4	
Εξοπλισμός ασφαλείας	DIN EN 13241			●	●	●	
Φορτίο ανέμου	DIN EN 12424			Κατηγορία 2	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	
Αντιανεμικό προστατευτικό				●	●	●	
Μέγεθος πόρτας n	Πλάτος LB μέγ. mm			5000	6000	10000	
	Ύψος LH μέγ. mm			6000	5000	6500	
Διαστάσεις τοποθέτησης (απαιτούμενος χώρος)	Πλευρά μηχ. κίνησης LB + mm (με επένδυση)			435 (480)	420 (470)	545 (580)	
	Πλευρά έδρασης LB + mm (με επένδυση/αντίβαρο)			310 (330/410)	320 (320)	390 (390)	
Βλ. και τεχνικές περιγραφές	Πρέκι LH + mm			540	680	745	
	LH + mm ευθεία επένδυση			590	720	-	
	LH + mm επένδυση 30° (5°)			730	870	840	
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm πλαστικό πλαίσιο			20 x 40 x 20	-	-	
	Σύστημα ελέγχου FU (Π x Υ x Β) cm χαλύβδινο πλαίσιο (ανοξείδωτο 1.430) UPS			40 x 50/60 x 21	40 x 50/60 x 21	40 x 60 x 21	
	Σύστημα Anti-Crash			Με αυτόματη/χειροκίνητη έναρξη λειτουργίας	Προστασία από πρόσκρουση	-	
Κατασκευή πόρτας	Αυτοφερόμενη			●	●	-	
Κουρτίνα/Φύλλο πόρτας	Ύφασμα/διάφανο 1,5/2,0 mm			●	-	●	
	Διάφανο 4,0 mm			-	●	-	
Προένταση κουρτίνας/ φύλλου πόρτας				●	●	●	
Υλικό/επιφάνεια	Γαλβανισμένος χάλυβας			●	●	●	
	Γαλβανισμένος χάλυβας, με επιστρωση, χρώματα κατά RAL			○	○	○	
	Γαλισμένος Ανοξείδωτος χάλυβας V2A			○	○	-	
Κουτί κάλυψης άξονα/ μηχανισμού κίνησης	Σε ευθεία			○	○	○	
	30° γωνία (5°)			○	○	(○)	
Σύστημα κίνησης και ελέγχου	Σύστημα ελέγχου FU			●	●	●	
	Τάση ρεύματος (1φασικό)			1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	-	
	Τάση ρεύματος (3φασικό)			3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	3-400 V, N, PE	
	Πλήκτρα μεμβράνης ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΑΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ			●	●	●	
	Σύστημα ελέγχου FU, αποσύνδεση όλων των πόλων κεντρικού διακόπτη Μονοφασική/τριφασική			○/●	○/●	-/●	
	Ασφάλεια			16Α, βραδείας	16Α, βραδείας	16Α, βραδείας	
	Κλάση προστασίας μηχανισμού κίνησης, συστήματος ελέγχου			IP54	IP54	IP54	
	Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου			●	●	●	
	Επιτήρηση χώρου διέλευσης Φωτοκύτταρο			●	●	●	
	Φωτόπλεγμα			○	○	○	
	Χρόνος αναμονής sec			1-200	1-200	1-200	
	Πρεσοστάτης προστατευτικό κάλυμμα καλωδίου			-	●	●	
	Με ασύρματη μετάδοση			●	-	-	
	Ηλεκτρονικός θερματικός διακόπτης DES			●	●	●	
	Άνοιγμα κινδύνου	Μανιβέλα			●	●	-
		Αλυσίδα χειροκίνησης κινδύνου			○	○	●
		Αντίβαρο/ελατήριο			○/-	-/○	-/-
		UPS /συστ. ελέγχου με μετατροπέα 230V			○	○	-
	Ξηρές επαφές				○	○	○
	Μεταδότης παλμών	βλ. σελίδα 39-41			○	○	○
Στοιχεία ασφαλείας	βλ. σελίδα 41			○	○	○	