

Συστήματα ελέγχου



BK 150 FUE H
Σύστημα ελέγχου FU σε πλαστικό
κουτί IP 54
μονοφασικό, 230 V

Χειρισμός

Πλήκτρα μεμβράνης
«Ανοίγμα-Στάση-Κλείσιμο»
Τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων
για πληροφόρηση σχετικά με τη
λειτουργία της πόρτας

Λειτουργία

Αυτόματο κλείσιμο
Ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής
έως και 200 Sec.
Πρεσοστάτης
Στοπ/Επαναλειτουργία

Τρόποι χειρισμού

Μπουτονιέρα
Διακόπτης έλξης
Μπουτόν μανιτάρι
Ανιχνευτής κίνησης με ραντάρ ή
υπέρυθρες
Φωτόπλεγμα
Υποδοχές για μονάδα επαγωγικού
βρόχου και ασύρματο τηλεχειρισμό.

Δυνατότητες επέκτασης

Σηματοδότες, φανός
προειδοποίησης, κλειδωμα,
ενδιάμεση στάση,
πλακέτα επέκτασης E FU H
Κουτί από ανοξείδωτο χάλυβα IP 65

Καλωδίωση

Παροχή 1~230 V, N, PE, ασφάλεια
16 A, βραδεία σύνδεση μεταξύ
μηχανισμού κίνησης πόρτας και
πίνακα ελέγχου ως σετ
Πρίζα CEE, 3 πολικό με καλώδιο
1 m για την επί τόπου υποδοχή
πρίζας CEE, 16 A.

Διαστάσεις περιβλήματος

200 × 400 × 200

Συμβατοί τύποι πόρτας

V 5015 SE
V 5030 SE (έως 3 m/s)
V 6030 SE (έως 2 m/s)
V 6020 TR (έως 12,25 m²)
V 2715 SE R
V 3515 Iso
H 3530



AS 500 FU E
Σύστημα ελέγχου FU σε μεταλλικό
κουτί IP 54
τριφασικό, 400 V

Χειρισμός

Πλήκτρα μεμβράνης
«Ανοίγμα-Στάση-Κλείσιμο»
Μπουτόν ΣΤΟΠ κινδύνου
Τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων
για πληροφόρηση σχετικά με τη
λειτουργία της πόρτας, γενικός
διακόπτης που ασφαλίζεται

Λειτουργία

Αυτόματο κλείσιμο
Ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής
έως και 200 Sec.
Πρεσοστάτης
Στοπ/Επαναλειτουργία

Τρόποι χειρισμού

Μπουτονιέρα
Διακόπτης έλξης
Μπουτόν μανιτάρι
Ανιχνευτής κίνησης με ραντάρ ή
υπέρυθρες
Φωτόπλεγμα
Υποδοχές για μονάδα επαγωγικού
βρόχου και ασύρματο τηλεχειρισμό.

Δυνατότητες επέκτασης

Σηματοδότες, φανός
προειδοποίησης, κλειδωμα,
ενδιάμεση στάση,
Κουτί επέκτασης R FU H
Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα
IP 65

Καλωδίωση

Παροχή 3~400 V, N, PE, ασφάλεια
16 A, βραδεία σύνδεση μεταξύ
μηχανισμού κίνησης πόρτας και
πίνακα ελέγχου ως σετ

Διαστάσεις περιβλήματος

400 × 600 × 200

Συμβατοί τύποι πόρτας

V 10008
V 5030 SE (έως 3 m/s)
V 6030 SE (έως 3 m/s)
V 6020 TR
HSS 6530
Iso Speed Cold



BS 150 FUE H
UPS-Ανοίγμα κινδύνου
Σύστημα ελέγχου FU
σε ατσάλινο κουτί IP 54
μονοφασικό, 230 V

Χειρισμός

Πλήκτρα μεμβράνης
«Ανοίγμα-Στάση-Κλείσιμο»
Τετραπλή ένδειξη 7 τμημάτων
για πληροφόρηση σχετικά με τη
λειτουργία της πόρτας, γενικός
διακόπτης που ασφαλίζεται

Λειτουργία

Αυτόματο κλείσιμο
Ρυθμιζόμενος χρόνος αναμονής
έως και 200 Sec.
Πρεσοστάτης
Στοπ/Επαναλειτουργία

Τρόποι χειρισμού

Μπουτονιέρα
Διακόπτης έλξης
Μπουτόν μανιτάρι
Ανιχνευτής κίνησης με ραντάρ ή
υπέρυθρες
Φωτόπλεγμα
Υποδοχές για μονάδα επαγωγικού
βρόχου και ασύρματο τηλεχειρισμό.

Δυνατότητες επέκτασης

Σηματοδότες, φανός
προειδοποίησης, κλειδωμα,
ενδιάμεση στάση,
Κουτί επέκτασης E FU H
Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα
IP 65

Καλωδίωση


Παροχή 1~230 V, N, PE, ασφάλεια
16 A, βραδεία σύνδεση μεταξύ
μηχανισμού κίνησης πόρτας και
πίνακα ελέγχου ως σετ
Πρίζα CEE, 3 πολικό με καλώδιο
1 m για την επί τόπου υποδοχή
πρίζας CEE, 16 A.

Διαστάσεις περιβλήματος

400 × 600 × 200

Συμβατοί τύποι πόρτας

V 5015 SE
V 5030 SE
V 6030 SE
V 6020 TR (έως 12,25 m²)
V 2715 SE R
V 3515 Iso



E FU H / R FU X
Πλακέτα επέκτασης
για τις συσκευές ελέγχου:
BK 150 FUE H (E FU H)
AS 500 FU E (R FU X)

Σύστημα ελέγχου ενδιάμεσων
θυροφρακτών
4 επιπλέον έξοδοι με διακόπτη
(2x2 ξηρές επαφές)
8 επιπλέον ψηφιακές εισόδους