








Η στιβαρή βασική έκδοση: φυσούνα τύπου DS

DSL	DSS	DSS-G	Χρώματα
 Τυποποιημένη έκδοση Μοντέλο ράμπας με βραχίονα σύνδεσης Κεντρικά πτερύγια Το κεντρικό πτερύγιο καταπονείται ιδιαίτερα και συνεπώς είναι ενισχυμένο. Κατόπιν παραγγελίας, μπορεί να κοπεί και πλευρικά ή, στην έκδοση με ψαλιδωτό βραχίονα, να χρησιμοποιηθούν περσίδες σε όλο το πλάτος, με 100% αλληλοεπικάλυψη. Παραδίδονται σε ύψος 900, 1000 ή 1200 mm.	 Μοντέλο ράμπας με ψαλιδωτό βραχίονα Πλευρικά πτερύγια από μονόκλινα Τα περ. 3 mm πάχους πλευρικά πτερύγια της φυσούνας DS εξασφαλίζουν την εγκάρσια ενίσχυσή τους από τα λεγόμενα μονόκλινα που υπάρχουν μέσα στην ύφανση. Παραδίδονται σε πλάτος 600 ή 700 mm.	 Μοντέλο διαδρόμου με ψαλιδωτό βραχίονα	Κεντρικά και πλευρικά πτερύγια ● Graphite black, όμοιο με RAL 9011 (τυποποιημένο) ● Basalt grey, όμοιο με RAL 7012 ● Gentian blue, όμοιο με RAL 5010 Λωρίδες προσέγγισης ○ λευκές ● κίτρινες Πλευρική επένδυση ● Graphite black, όμοιο με RAL 9011 (τυποποιημένο) Πλευρικά πτερύγια Διπλή ύφανση βάσης από μονόκλινες ίνες πολυεστέρα, επενδυμένη και στις δύο πλευρές με PVC, πάχους περ. 3 mm και βάρους περ. 3900 g/m². Κεντρικό πτερύγιο Διπλή, ενισχυμένη ύφανση βάσης από μονόκλινες ίνες πολυεστέρα, επενδυμένη και στις δύο πλευρές με PVC, πάχους περ. 3 mm και βάρους περ. 3700 g/m². Πλευρική και άνω επένδυση Ύφανση βάσης από ίνες πολυεστέρα, επενδυμένη και στις δύο πλευρές με PVC.
 κεντρικό πτερύγιο με εγκοπή στο πλάι κεντρικό πτερύγιο με περσίδες	 επιπρόσθετο, εκτυλισσόμενο κεντρικό πτερύγιο, κατ' επιλογή χειροκίνητο ή με ηλεκτρικό μηχανισμό		